



● 材质、表面处理



	UAF-AB
主体	铝合金 抗菌喷涂(各种颜色)
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

● 型号指定

UAF-20-100-AB-BK

UAF-20-100-AB-BK-P

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **P**。



- 实施了以银离子为主要成分的抗菌喷涂。
 - 24小时内使附着在表面的细菌减少99%以上, 病毒减少95%以上。
 - 根据ISO 22196 : 2011、ISO 21702 : 2019, 对以下细菌和病毒具有优异的抗菌效果。
大肠杆菌 ATCC*125922TM
铜绿假单胞菌 ATCC*127853TM
肠球菌 ATCC*110541
流感病毒A(H1N1)
人冠状病毒(OC43)
SARS-CoV-2
 - 即使频繁清洗, 也能保持抗菌效果。
 - 在灭菌温度下也不会失去效果。
- * 1 : ATCC是American Type Culture Collection的注册商标。
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	颜色
BK	黑
WH	白

- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位: mm

型号	M	Lf	H	h	A	L	L1	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UAF-20-100-AB	M6	10	49	36	20	113	100	1000	90	M6×12
UAF-20-112-AB	M6	10	49	36	20	125	112	1000	97	M6×12
UAF-20-128-AB	M6	10	51	38	20	141	128	1000	110	M6×12
UAF-20-160-AB	M6	10	51	38	20	173	160	1000	127	M6×12
UAF-26-128-AB	M8	12	55	38	26	145	128	1000	182	M8×12
UAF-26-160-AB	M8	12	57	40	26	177	160	1000	213	M8×12
UAF-26-192-AB	M8	12	57	40	26	209	192	1000	245	M8×12
UAF-26-300-AB	M8	12	57	40	26	317	300	1000	347	M8×12

* 1 : 用手时的容许载荷。