



单位 : mm

型号 1	A	L ₁	H	h	L	L _f	M	容许载荷* ¹ (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UAF-20-100	20	100	49	36	113	10	M6	1000	84	M6×12
UAF-20-112	20	112	49	36	125	10	M6	1000	96	M6×12
UAF-20-117	20	117	49	36	130	10	M6	1000	100	M6×12
UAF-20-120	20	120	49	36	133	10	M6	1000	103	M6×12
UAF-20-128	20	128	51	38	141	10	M6	1000	106	M6×12
UAF-20-160	20	160	51	38	173	10	M6	1000	126	M6×12
UAF-20-180	20	180	51	38	193	10	M6	1000	139	M6×12
UAF-20-200	20	200	51	38	213	10	M6	1000	168	M6×12
UAF-20-235	20	235	51	38	248	10	M6	1000	200	M6×12
UAF-26-112	26	112	55	38	129	12	M8	1000	157	M8×12
UAF-26-117	26	117	55	38	134	12	M8	1000	166	M8×12
UAF-26-120	26	120	55	38	137	12	M8	1000	170	M8×12
UAF-26-125	26	125	55	38	142	12	M8	1000	176	M8×12
UAF-26-128	26	128	55	38	145	12	M8	1000	178	M8×12
UAF-26-160	26	160	57	40	177	12	M8	1000	209	M8×12
UAF-26-179	26	179	57	40	196	12	M8	1000	234	M8×12
UAF-26-192	26	192	57	40	209	12	M8	1000	242	M8×12
UAF-26-300	26	300	57	40	317	12	M8	1000	345	M8×12
UAF-26-400	26	400	57	40	417	12	M8	1000	440	M8×12
UAF-26-500	26	500	57	40	517	12	M8	1000	538	M8×12

*1： 手用时的容许载荷。

- 安装尺寸为 100mm - 500mm, 产品规格丰富。
- 拉手的粗细分为 20mm、26mm 2 种。
- 便于抓握、易于受力的形状。

末尾符号 2	表面处理
AL	阳极氧化处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂(黑)
SG	静电喷涂(银)
RD	静电喷涂(红)



- **UAF-20-120** **UAF-20-180** **UAF-20-235** 适用于 19 英寸机架的尺寸。
- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7 制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

● 材质、表面处理

	UAF-AL	UAF-BL	UAF-BK / UAF-SG / UAF-RD
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂(各种颜色)
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

RoHS

● 型号指定

UAF-20-100-AL1 2**UAF-20-100-AL-P**1 2螺丝附带的
服务使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **[P]**。

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计