



- 采用精致拱形设计的拉手。正面安装型。
- 主体截面为便于抓握的椭圆形。
- 静电喷涂为不易受损的亚光型。
- 表面处理分为5种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	表面处理
AL	阳极氧化处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂(亚光黑)
SG	静电喷涂(亚光银)
RD	静电喷涂(亚光红)

- 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制)。
请使用螺丝附带服务(费用另计)。

● 材质、表面处理

RoHS

	UARC-AL	UARC-BL	UARC-BK / UARC-SG / UARC-RD
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂(各种颜色)
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

单位: mm

型号	A	L ₁	C	H	h	L	L _c	L _r	R	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UARC-20-160	20	160	9.4	50	37	185	5	10	5.3	1000	105	M5×12
UARC-20-192	20	192	9.4	50	37	221	5	10	5.3	1000	120	M5×12
UARC-26-160	26	160	11	57	40	190	6	12	6.4	1000	190	M6×16
UARC-26-192	26	192	11	57	40	227	6	12	6.4	1000	210	M6×16

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UARC-20-160-RD

1 2

UARC-20-160-RD-P

1 2 螺丝附带服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。