



● 材质、表面处理



	UARCS
主体	相当于SUS304 喷丸
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7

● 采用精致拱形设计的不锈钢制拉手。正面安装型。

● 使用耐腐蚀性优良的相当于SUS304。

● 经喷丸处理，外观精美。

● 主体截面为便于抓握的椭圆形。

● 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位 : mm

型号	A	L ₁	C	H	h	L	L _c	L _r	R	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UARCS-20-160	20	160	9.4	50	37	185	5	10	5.3	1000	299	M5×12
UARCS-20-192	20	192	9.4	50	37	221	5	10	5.3	1000	348	M5×12

* 1 : 手用时的容许载荷。

● 型号指定

UARCS-20-160



UARCS-20-160-P



螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加[P]。

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计