



- 采用精致拱形设计的拉手。内螺纹型。
- 主体截面为便于抓握的椭圆形。
- 静电喷涂为不易受损的亚光型。
- 表面处理分为5种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 ◀2	表面处理
AL	阳极氧化处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂 (亚光黑)
SG	静电喷涂 (亚光银)
RD	静电喷涂 (亚光红)

- 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓 (SUSXM7制)。
请使用螺丝附带服务 (费用另计)。

● 材质、表面处理

RoHS

	UARF-AL	UARF-BL	UARF-BK / UARF-SG / UARF-RD
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂 (各种颜色)
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

单位: mm

型号 ◀1	A	L1	H	h	L	Lf min.	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UARF-20-160	20	160	50	37	185	8	M6	1000	106	M6×10
UARF-20-192	20	192	50	37	221	8	M6	1000	123	M6×10
UARF-26-160	26	160	57	40	190	11	M8	1000	195	M8×12
UARF-26-192	26	192	57	40	227	11	M8	1000	220	M8×12

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UARF-20-160 - RD

◀1 ▶2

UARF-20-160 - RD - P

◀1 ▶2 螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 ◀P▶。