



- 从正面安装的铝制拉手。
- 便于抓握的形状。
- 表面处理分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 ◀2	表面处理
AL	阳极氧化处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂(黑)
SG	静电喷涂(银)

- 请使用埋头小螺钉(螺纹直径: M5) 安装。
*不附带埋头小螺钉。
- 选购件附带2个安装用的内六角埋头小螺丝(SUSXM7制)。
请使用螺丝附带服务(费用另计)。

● 材质、表面处理

RoHS

	UBC-AL	UBC-BL	UBC-BK / UBC-SG
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂(各种颜色)
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

单位: mm

型号 ◀1	R	H	h	A	L1	L	Lr	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UBC-20-120	5.3	41	28	20	120	137	5	1000	82	M5×15
UBC-20-160	5.3	45	32	20	160	177	5	1000	107	M5×15

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UBC-20-120-BK

◀1

◀2

UBC-20-120-BK-P

◀1

◀2

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 ◀P。