



- 形状便于抓握的铝制拉手。
- 表面处理分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 	表面处理
AL	阳极氧化处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂(黑)
SG	静电喷涂(银)

- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

● 材质、表面处理



	UBF-AL	UBF-BL	UBF-BK / UBF-SG
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂(各种颜色)
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

单位: mm

型号 	M	Lf	H	h	A	L1	L	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UBF-20-120	M5	10	41	28	20	120	142	1000	90	M5×12
UBF-20-160	M5	10	45	32	20	160	182	1000	115	M5×12

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UBF-20-120 - BK

 

UBF-20-120 - BK - P

  螺丝附带服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。