


● 安装



使用附带的内六角圆头螺栓、螺母、垫圈安装到面板等上时，
请将面板的厚度控制在t以下。
主体加工有钻孔。

● 材质、表面处理



	UBLCL-AL	UBLCL-BK / UBLCL-SG
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 静电喷涂 (各种颜色)
内六角圆头螺栓	SUS304	SUS304
螺母	SUS304	SUS304
垫圈	SUS304	SUS304

- 从正面安装的拉手。
- 便于抓握、富于设计感的拉手。适用于机床的门等用途。
- 安装尺寸L₁为200mm~800mm，产品规格丰富。
- 拉手的宽度A分为28mm、36mm两种。
- 附带安装用的内六角圆头螺栓 (A=28：M8×30、A=36：M10×40)、螺母、垫圈。
- 表面处理分为3种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	表面处理
AL	阳极氧化处理
BK	静电喷涂 (黑)
SG	静电喷涂 (银)



单位：mm

型号	A	L ₁	H	h	L	L _m	L _r	M	t max.	容许载荷*1 (N)	质量 (g)
UBLCL-28-200	28	200	63	45	240	18.2	11.8	M8	10	1000	340
UBLCL-28-250	28	250	63	45	290	18.2	11.8	M8	10	1000	373
UBLCL-28-300	28	300	63	45	340	18.2	11.8	M8	10	1000	412
UBLCL-28-400	28	400	63	45	440	18.2	11.8	M8	10	1000	517
UBLCL-36-300	36	300	71	45	355	23.4	16.6	M10	13	1000	779
UBLCL-36-400	36	400	71	45	455	23.4	16.6	M10	13	1000	978
UBLCL-36-500	36	500	71	45	555	23.4	16.6	M10	13	1000	1178
UBLCL-36-600	36	600	71	45	655	23.4	16.6	M10	13	1000	1356
UBLCL-36-800	36	800	71	45	855	23.4	16.6	M10	13	1000	1806

*1： 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UBLCL-28-250-BK

1

2