



● 材质、表面处理



| | UBLF-AL | UBLF-BK / UBLF-SG |
|----------------------|---------------|-------------------|
| 主体 | 铝合金 阳极氧化处理 | 铝合金 静电喷涂(各种颜色) |
| 内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务) | SUSXM7 | SUSXM7 |

- 便于抓握、富于设计感的拉手。适用于机床的门等用途。
- 安装尺寸L1为200mm~800mm, 产品规格丰富。
- 拉手的宽度A分为28mm、36mm两种。
- 表面处理分为3种。可根据型号的末尾符号进行选择。

| 末尾符号 | 表面处理 |
|-----------|---------|
| AL | 阳极氧化处理 |
| BK | 静电喷涂(黑) |
| SG | 静电喷涂(银) |

- 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

单位: mm

| 型号 | A | L ₁ | H | h | L | L _f | M | 容许载荷*1 (N) | 质量(g) | 螺丝附带服务 螺纹尺寸 |
|--------------------|----|----------------|----|----|-----|----------------|-----|---------------|-------|----------------|
| UBLF-28-200 | 28 | 200 | 63 | 45 | 240 | 10 | M8 | 1000 | 280 | M8×12 |
| UBLF-28-250 | 28 | 250 | 63 | 45 | 290 | 10 | M8 | 1000 | 327 | M8×12 |
| UBLF-28-300 | 28 | 300 | 63 | 45 | 340 | 10 | M8 | 1000 | 382 | M8×12 |
| UBLF-28-400 | 28 | 400 | 63 | 45 | 440 | 10 | M8 | 1000 | 488 | M8×12 |
| UBLF-36-300 | 36 | 300 | 71 | 45 | 355 | 14 | M10 | 1000 | 723 | M10×16 |
| UBLF-36-400 | 36 | 400 | 71 | 45 | 455 | 14 | M10 | 1000 | 923 | M10×16 |
| UBLF-36-500 | 36 | 500 | 71 | 45 | 555 | 14 | M10 | 1000 | 1125 | M10×16 |
| UBLF-36-600 | 36 | 600 | 71 | 45 | 655 | 14 | M10 | 1000 | 1331 | M10×16 |
| UBLF-36-800 | 36 | 800 | 71 | 45 | 855 | 14 | M10 | 1000 | 1730 | M10×16 |

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UBLF-28-250 -BK



UBLF-28-250 -BK -P



使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。