



● 材质、表面处理

RoHS

	UCF-BL	UCF-BK / UCF-SG
主体	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂(各种颜色)
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7

● 型号指定

UCF-20-200-BL

②

UCF-20-200-BL-P

②

螺丝附带的
服务使用螺丝附带的服务(费用另计)时,请在产品型号的末尾追加 **P**。

● 圆形截面的铝制拉手。

● 表面处理分为3种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 ②	表面处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂(亚光黑)
SG	静电喷涂(亚光银)

● 静电喷涂为不易受损的亚光型。外观豪华。

● 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位 : mm

型号 ①	A	L ₁	H	h	L	L _f	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UCF-20-200	20	200	68	48	220	15	M8	1000	240	M8×16
UCF-20-250	20	250	68	48	270	15	M8	1000	280	M8×16
UCF-20-300	20	300	68	48	320	15	M8	1000	320	M8×16
UCF-20-350	20	350	68	48	370	15	M8	1000	360	M8×16
UCF-28-250	28	250	78	50	278	15	M10	1000	550	M10×16
UCF-28-300	28	300	78	50	328	15	M10	1000	630	M10×16
UCF-28-350	28	350	78	50	378	15	M10	1000	710	M10×16
UCF-28-400	28	400	78	50	428	15	M10	1000	800	M10×16

* 1 : 手用时的容许载荷。

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计