



● 型号指定

**UDF-20-200-BK**

1

2

**UDF-20-200-BK-P**

1

2

螺丝附带的服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时,请在产品型号的末尾追加-P。

● 圆形截面的铝制拉手。

● 静电喷涂为不易受损的亚光型。外观豪华。

● 表面处理分为3种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 2	表面处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂(亚光黑)
SG	静电喷涂(亚光银)

● 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

● 材质、表面处理

 RoHS

	UDF-BL	UDF-BK	UDF-SG
主体	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂(亚光黑)	铝合金 静电喷涂(亚光银)
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

单位: mm

型号 1	A	L1	H	h	L	Lf	M	W	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
<b>UDF-20-200</b>	20	200	68	48	220	15	M8	115	1000	380	M8×16
<b>UDF-20-300</b>	20	300	68	48	320	15	M8	115	1000	455	M8×16
<b>UDF-28-250</b>	28	250	78	50	278	15	M10	134	1000	840	M10×16
<b>UDF-28-350</b>	28	350	78	50	378	15	M10	134	1000	1000	M10×16
<b>UDF-28-500</b>	28	500	78	50	528	15	M10	134	1000	1250	M10×16

\*1: 手用时的容许载荷。

 无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

 激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计