



● 材质、表面处理



	UEF-AL / UEF-ES	UEF-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(亚光黑)
托架	玻璃纤维增强尼龙6 (各色)	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)
螺纹部	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUM22L 三价铬酸盐处理
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7

● 安装螺丝请从M6、M8中选择。

● 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制)。
请使用螺丝附带服务(费用另计)。

末尾符号 ②	管	托架、盖帽
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	浅灰
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑

● 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架、盖帽的颜色。

单位 : mm

型号 ①	A	L ₁	D	H	h	L _f	L	L ₃	L ₂	M	容许载荷* ¹ (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UEF-30-M6-200	30	200	18	75	45	12	265	230	170	M6	500	213	M6×12
UEF-30-M6-250	30	250	18	75	45	12	315	280	220	M6	500	236	M6×12
UEF-30-M6-300	30	300	18	75	45	12	365	330	270	M6	500	250	M6×12
UEF-30-M6-350	30	350	18	75	45	12	415	380	320	M6	500	269	M6×12
UEF-30-M6-400	30	400	18	75	45	12	465	430	370	M6	500	296	M6×12
UEF-30-M6-500	30	500	18	75	45	12	565	530	470	M6	500	330	M6×12
UEF-30-M6-600	30	600	18	75	45	12	665	630	570	M6	500	355	M6×12
UEF-30-200	30	200	18	75	45	15	265	230	170	M8	500	200	M8×16
UEF-30-250	30	250	18	75	45	15	315	280	220	M8	500	220	M8×16
UEF-30-300	30	300	18	75	45	15	365	330	270	M8	500	240	M8×16
UEF-30-350	30	350	18	75	45	15	415	380	320	M8	500	260	M8×16
UEF-30-400	30	400	18	75	45	15	465	430	370	M8	500	280	M8×16
UEF-30-500	30	500	18	75	45	15	565	530	470	M8	500	320	M8×16
UEF-30-600	30	600	18	75	45	15	665	630	570	M8	500	360	M8×16

* 1 : 手用时的容许载荷。

● 型号指定

UEF-30-200-ES

① ②

UEF-30-200-ES-P

① ②

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时,请在产品型号的末尾追加-P。

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx

欢迎洽询