



● 材质、表面处理



	UEFS
管	SUS304
盖帽	尼龙6 (亚光黑)
托架	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)
螺纹部	SUM22L 三价铬酸盐处理
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

● 使用中空管。轻量。

● 安装螺丝请从M6、M8中选择。

● 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓 (SUSXM7制)。
请使用螺丝附带服务 (费用另计)。

单位: mm

型号	A	L ₁	D	H	h	L _f	L	L ₃	L ₂	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UEFS-30-M6-200	30	200	18	75	45	12	265	230	170	M6	500	373	M6×12
UEFS-30-M6-250	30	250	18	75	45	12	315	280	220	M6	500	437	M6×12
UEFS-30-M6-300	30	300	18	75	45	12	365	330	270	M6	500	462	M6×12
UEFS-30-M6-350	30	350	18	75	45	12	415	380	320	M6	500	480	M6×12
UEFS-30-M6-400	30	400	18	75	45	12	465	430	370	M6	500	650	M6×12
UEFS-30-M6-500	30	500	18	75	45	12	565	530	470	M6	500	674	M6×12
UEFS-30-M6-600	30	600	18	75	45	12	665	630	570	M6	500	800	M6×12
UEFS-30-200	30	200	18	75	45	15	265	230	170	M8	500	364	M8×16
UEFS-30-250	30	250	18	75	45	15	315	280	220	M8	500	418	M8×16
UEFS-30-300	30	300	18	75	45	15	365	330	270	M8	500	471	M8×16
UEFS-30-350	30	350	18	75	45	15	415	380	320	M8	500	525	M8×16
UEFS-30-400	30	400	18	75	45	15	465	430	370	M8	500	578	M8×16
UEFS-30-500	30	500	18	75	45	15	565	530	470	M8	500	685	M8×16
UEFS-30-600	30	600	18	75	45	15	665	630	570	M8	500	792	M8×16

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UEFS-30-200



UEFS-30-200-P

螺丝附带
服务使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **P**。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询