


● 材质、表面处理


	UFAFS
管	SUS304
托架	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)
螺纹部	黄铜
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

- 安装尺寸L₁为300mm~1000mm, 产品规格丰富。
- 使用中空管。轻量。
- 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

单位: mm

型号	A	L ₁	D	B	H	h	L	L ₂	L _f	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UFAFS-30-300	30	300	38	57	78	45	324	254	17	M10	500	440	M10×16
UFAFS-30-350	30	350	38	57	78	45	374	304	17	M10	500	483	M10×16
UFAFS-30-400	30	400	38	57	78	45	424	354	17	M10	500	528	M10×16
UFAFS-30-500	30	500	38	57	78	45	524	454	17	M10	500	650	M10×16
UFAFS-30-600	30	600	38	57	78	45	624	554	17	M10	500	700	M10×16
UFAFS-30-700	30	700	38	57	78	45	724	654	17	M10	500	832	M10×16
UFAFS-30-1000	30	1000	38	57	78	45	1024	954	17	M10	500	969	M10×16

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UFAFS-30-300



UFAFS-30-300-P

螺丝附带
服务使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询