




标准品 尺寸

单位：mm

型号	A 1	L1 2	D	B	H	h	L	L2	Lm	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)
UFC-20-180	20	180	28	48	58	35	200	142	15.5	M8	500	157
UFC-20-200	20	200	28	48	58	35	220	162	15.5	M8	500	163
UFC-20-250	20	250	28	48	58	35	270	212	15.5	M8	500	178
UFC-20-300	20	300	28	48	58	35	320	262	15.5	M8	500	193
UFC-20-350	20	350	28	48	58	35	370	312	15.5	M8	500	208
UFC-20-400	20	400	28	48	58	35	420	362	15.5	M8	500	223
UFC-30-300	30	300	38	57	78	45	324	254	20.5	M10	500	295
UFC-30-350	30	350	38	57	78	45	374	304	20.5	M10	500	310
UFC-30-400	30	400	38	57	78	45	424	354	20.5	M10	500	330
UFC-30-500	30	500	38	57	78	45	524	454	20.5	M10	500	365
UFC-30-600	30	600	38	57	78	45	624	554	20.5	M10	500	400
UFC-30-700	30	700	38	57	78	45	724	654	20.5	M10	500	435
UFC-30-1000	30	1000	38	57	78	45	1024	954	20.5	M10	500	540

*1：用手时的容许载荷。

● 材质、表面处理 3

RoHS

	UFC-AL	UFC-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
托架	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)
内六角螺栓*1	SUS304	SUS304
螺母*1	SUS304	SUS304
垫圈*1	SUS304	SUS304

*1： 变更为内六角圆柱头、螺母、垫圈的材质。

● 安装尺寸L₁为180mm - 1000mm，品种丰富齐全。

- 管径备有20mm、30mm 2种。
- 正面安装型。
- 使用中空管。轻量。
- 所有尺寸均附带安装用的内六角螺栓(A=20：M8×25、A=30：M10×35)、螺母、垫圈。
- 能够以1mm为单位指定安装尺寸L₁。**标准品** 中没有需要的尺寸时，请使用 **指定1mm**。

● 型号指定

UFC-20-200-BK **标准品**

产品
符号 1 2 3

UFC-30-611-AL **指定1mm**

产品
符号 1 4 3

标准品 2 请从表的L₁中选择。

指定1mm 4 请从表的L₁中以1mm为单位指定。

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L ₁ ±1 (mm) 4							
	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-650	651-950
UFC-20-***-AL	●	●	●	●				
UFC-30-***-AL				●	●	●	●	●

- 仅 **UFC-AL** (阳极氧化处理) 支持指定1mm。关于 **UFC-BK** (静电喷涂)，请垂询客户中心。
- L₁以外的尺寸、容许载荷请参阅 **标准品**。

● 安装尺寸L₁的变更方法

- 购买后，可通过以下方法变更安装尺寸L₁。
 - ①从管上拆下托架。可用手轻松拆卸。
 - ②按需要的长度将管切断。
管的长度请设为L₁－31mm。
 - ③将管安装到托架上后，即告完成。

