



● 材质、表面处理



|                    | UFF          | UFFS         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 主体                 | SUM22L<br>镀铬 | SUS304<br>喷丸 |
| 垫圈                 | 锌压铸件<br>镀镍   | SUS303       |
| 内六角螺栓<br>(螺丝附带的服务) | SUSXM7       | SUSXM7       |

UFF

UFFS



- 用手指进行操作的拉手。
- 可进行紧凑设计。
- 所有产品均附带垫圈。
- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位: mm

| 型号  | 型号  | A  | L <sub>1</sub> | D  | H  | L  | L <sub>f</sub> | M  | 容许载荷*1<br>(N) | 质量(g) | 螺丝附带的服务<br>螺纹尺寸 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|----|----|----------------|----|---------------|-------|-----------------|
| UFF-8-30-CR                                                                          | UFFS-8-30                                                                            | 8  | 30             | 12 | 26 | 42 | 9              | M4 | 1000          | 23    | M4×10           |
| UFF-10-40-CR                                                                         | UFFS-10-40                                                                           | 10 | 40             | 15 | 31 | 55 | 9              | M4 | 1000          | 45    | M4×10           |

\*1: 用手时的容许载荷。

● 使用例



● 型号指定

UFFS-8-30



UFFS-8-30-P



螺丝附带的  
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **P**。