



● 材质、表面处理



	UHFA-AL*1	UHFA-BK / UHFA-SG / UHFA-RD*1
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 静电喷涂(各种颜色)
垫圈	锌压铸件 镀镍	锌压铸件 镀镍
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7

\*1: **UHFA-12** 不带垫圈。

- 偏置型。
- 粗细便于抓握, 可靠性和稳定性优良, 形状、尺寸。
- 附带垫圈 (**UHFA-12** 除外)。稳定性优良, 将安装部装饰得更美观。

- 表面处理分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	表面处理
<b>AL</b>	阳极氧化处理
<b>BK</b>	静电喷涂(亚光黑)
<b>SG</b>	静电喷涂(亚光银)
<b>RD</b>	静电喷涂(亚光红)

- 静电喷涂为不易受损的亚光型。外观豪华。
- 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位: mm

型号	A	L1	D	H	L	Lf	M	W	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UHFA-8-55	8	55	12	40	67	9	M4	36	1000	23	M4×10
UHFA-8-64	8	64	12	40	76	9	M4	36	1000	24	M4×10
UHFA-8-88	8	88	12	40	100	9	M4	36	1000	28	M4×10
UHFA-8-96	8	96	12	40	108	9	M4	36	1000	29	M4×10
UHFA-8-100	8	100	12	40	112	9	M4	36	1000	29	M4×10
UHFA-10-88	10	88	15	47	103	13	M5	42.5	1000	44	M5×12
UHFA-10-100	10	100	15	47	115	13	M5	42.5	1000	45	M5×12
UHFA-10-120	10	120	15	47	135	13	M5	42.5	1000	51	M5×12
UHFA-10-180	10	180	15	47	195	13	M5	42.5	1000	65	M5×12
UHFA-10-200	10	200	15	47	215	13	M5	42.5	1000	69	M5×12
UHFA-12-125	12	125	—	60	137	12	M6	50	1000	79	M6×12
UHFA-12-160	12	160	—	60	172	12	M6	50	1000	90	M6×12
UHFA-12-200	12	200	—	60	212	12	M6	50	1000	102	M6×12
UHFA-12-250	12	250	—	60	262	12	M6	50	1000	117	M6×12

\*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

**UHFA-8-55 - AL**



**UHFA-8-55 - AL - P**



使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计