



- 偏置型。
- 粗细便于抓握，可靠性和稳定性优良的形状、尺寸。
- 附带垫圈（UHFS-12 除外）。稳定性优良，将安装部装饰得更为美观。
- 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓（SUSXM7 制）。请使用螺丝附带的服务（费用另计）。

● 材质、表面处理



	UHFS*1
主体	SUS303*2 喷丸
垫圈	SUS303
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

*1：UHFS-12 不附带垫圈。

*2：UHFS-12 为 SUS304。

单位：mm

型号	A	L ₁	D	H	L	L _f	M	W	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UHFS-8-55	8	55	12	40	67	9	M4	36	1000	58	M4×10
UHFS-8-64	8	64	12	40	76	9	M4	36	1000	61	M4×10
UHFS-8-88	8	88	12	40	100	9	M4	36	1000	70	M4×10
UHFS-8-96	8	96	12	40	108	9	M4	36	1000	75	M4×10
UHFS-8-100	8	100	12	40	112	9	M4	36	1000	75	M4×10
UHFS-10-88	10	88	15	47	103	13	M5	42.5	1000	113	M5×12
UHFS-10-100	10	100	15	47	115	13	M5	42.5	1000	121	M5×12
UHFS-10-120	10	120	15	47	135	13	M5	42.5	1000	135	M5×12
UHFS-10-180	10	180	15	47	195	13	M5	42.5	1000	176	M5×12
UHFS-10-200	10	200	15	47	215	13	M5	42.5	1000	189	M5×12
UHFS-12-125	12	125	—	60	137	12	M6	50	1000	220	M6×12
UHFS-12-160	12	160	—	60	172	12	M6	50	1000	251	M6×12
UHFS-12-200	12	200	—	60	212	12	M6	50	1000	286	M6×12
UHFS-12-250	12	250	—	60	262	12	M6	50	1000	330	M6×12

*1：用手用时的容许载荷。

● 型号指定

UHFS-10-88



UHFS-10-88 -P



螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务（费用另计）时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。