



● 材质、表面处理



	UJF-AL	UJF-BK / UJF-SG
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 静电喷涂 (各种颜色)
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7

- 荣获德国优秀设计奖的铝制拉手 **UAF**
(→ P.xxxx) 的小型、轻量型。

- 表面处理分为3种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	表面处理
AL	阳极氧化处理
BK	静电喷涂 (亚光黑)
SG	静电喷涂 (亚光银)

- 选购件附带安装用的内六角螺栓 (SUSXM7 制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

单位: mm

型号	A	L ₁	H	h	L	L _f	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UJF-12-55	12	55	40	32	63	10	M5	1000	23	M5 × 12
UJF-12-88	12	88	40	32	96	10	M5	1000	30	M5 × 12
UJF-12-100	12	100	40	32	108	10	M5	1000	32	M5 × 12
UJF-12-120	12	120	40	32	128	10	M5	1000	35	M5 × 12
UJF-12-180	12	180	40	32	188	10	M5	1000	45	M5 × 12
UJF-12-200	12	200	40	32	208	10	M5	1000	50	M5 × 12
UJF-12-235	12	235	40	32	243	10	M5	1000	61	M5 × 12

*1: 手用时的容许载荷。

● 型号指定

UJF-12-55-AL

1 2

UJF-12-55-AL-P

1 2 螺丝附带的服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。