



● 材质、表面处理



	UJFS
主体	SUS304 喷丸
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7

- 不锈钢拉手的小型、轻量型。
- 耐腐蚀性优良。
- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位: mm

型号	A	L ₁	H	h	L	L _f	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UJFS-12-55	12	55	40	32	63	10	M5	1000	60	M5×12
UJFS-12-88	12	88	40	32	96	10	M5	1000	85	M5×12
UJFS-12-100	12	100	40	32	108	10	M5	1000	94	M5×12
UJFS-12-120	12	120	40	32	128	10	M5	1000	103	M5×12
UJFS-12-180	12	180	40	32	188	10	M5	1000	140	M5×12
UJFS-12-200	12	200	40	32	208	10	M5	1000	149	M5×12
UJFS-12-235	12	235	40	32	243	10	M5	1000	165	M5×12

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UJFS-12-55



UJFS-12-55-P



螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。