



● 材质、表面处理



	UKC-B
主体	铝合金 静电喷涂(各种颜色)
螺栓孔用盖	聚缩醛(各种颜色)
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7

- 正面安装型的单把拉手。
- 安装孔可用螺栓孔用盖覆盖, 不易积聚垃圾和灰尘。
- 不易受损的亚光型静电喷涂。
- 分为2种颜色。可根据型号符号进行选择。

符号	颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银

- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位: mm

型号	A	A1	L	C	H ₂	B	H	h	P	F	R	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UKC-25-162-BK-B	25	28	162	13.3	28	40	57	38	20	10	8.3	1000	217	M8×20
UKC-25-162-SG-B	25	28	162	13.3	28	40	57	38	20	10	8.3	1000	217	M8×20

*1: 用手用时的容许载荷。

- 型号指定

UKC-25-162-BK-B



UKC-25-162-BK-B-P

螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 。