



- 铝制。轻量。
- 易于受力的形状。
- 表面处理分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	表面处理
AL	阳极氧化处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂(黑)
SG	静电喷涂(银)

- 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制)。
请使用螺丝附带服务(费用另计)。

● 材质、表面处理

RoHS

	ULH-AL	ULH-BL	ULH-BK / ULH-SG
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂(各种颜色)
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

单位：mm

型号	L	D	F	H	h	L ₁	L _f	M	W	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
ULH-110	110	9.5	10	32	24	90	9	M6	33	1000	100	M6×10
ULH-125	125	9.5	10	32	24	105	9	M6	33	1000	112	M6×10
ULH-140	140	9.5	10	32	24	120	9	M6	33	1000	124	M6×10

*1：用手时的容许载荷。

● 型号指定

ULH-110-BK

1 2

ULH-110-BK-P

1 2 螺丝附带服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。