



- 带垫圈 **LY-N** (➡ P.xxxx) 型。稳定性优良，将安装部装饰得更为美观。
- 可根据产品符号选择类型及主体材质、表面处理。

产品符号	类型	材质、表面处理
UNF-CR-W	标准型 H=38.5	钢制 镀铬
UNFS-W	标准型 H=38.5	不锈钢制 滚筒抛光
UNFA-BF-W	标准型 H=38.5	铝制 磨光
UNFA-BK-W	标准型 H=38.5	铝制 静电喷涂
UNF-H-CR-W	高位型 H=46.5	钢制 镀铬
UNFS-H-W	高位型 H=46.5	不锈钢制 滚筒抛光
UNF-SH-CR-W	符合SEMI标准型 H=61.5	钢制 镀铬
UNFS-SH-W	符合SEMI标准型 H=61.5	不锈钢制 滚筒抛光

- 选购件附带安装用的内六角螺栓 (SUSXM7 制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

UNF-CR-W 标准型、钢制 UNFS-W 标准型、不锈钢制

单位：mm

型号	型号	L1	A	H	h	L	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
钢制	不锈钢制										
UNF-80-CR-W	UNFS-80-W	80	10	38.5	28.5	96	11.5	M5	1000	82	M5×12
UNF-100-CR-W	UNFS-100-W	100	10	38.5	28.5	116	11.5	M5	1000	94	M5×12
UNF-110-CR-W	UNFS-110-W	110	10	38.5	28.5	126	11.5	M5	1000	101	M5×12
UNF-120-CR-W	UNFS-120-W	120	10	38.5	28.5	136	11.5	M5	1000	107	M5×12
UNF-125-CR-W	UNFS-125-W	125	10	38.5	28.5	141	11.5	M5	1000	109	M5×12
UNF-160-CR-W	UNFS-160-W	160	10	38.5	28.5	176	11.5	M5	1000	131	M5×12
UNF-200-CR-W	UNFS-200-W	200	10	38.5	28.5	216	11.5	M5	1000	156	M5×12
UNF-250-CR-W	UNFS-250-W	250	10	38.5	28.5	266	11.5	M5	1000	186	M5×12

*1：用手用时的容许载荷。

UNFA-BF-W 标准型、铝制：磨光 UNFA-BK-W 标准型、铝制：静电喷涂

单位：mm

型号	L1	A	H	h	L	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
钢制										
UNFA-80-BF-W	80	10	38.5	28.5	96	11.5	M5	1000	33	M5×12
UNFA-100-BF-W	100	10	38.5	28.5	116	11.5	M5	1000	37	M5×12
UNFA-110-BF-W	110	10	38.5	28.5	126	11.5	M5	1000	39	M5×12
UNFA-120-BF-W	120	10	38.5	28.5	136	11.5	M5	1000	41	M5×12
UNFA-125-BF-W	125	10	38.5	28.5	141	11.5	M5	1000	42	M5×12
UNFA-160-BF-W	160	10	38.5	28.5	176	11.5	M5	1000	50	M5×12
UNFA-80-BK-W	80	10	38.5	28.5	96	11.5	M5	1000	33	M5×12
UNFA-100-BK-W	100	10	38.5	28.5	116	11.5	M5	1000	37	M5×12
UNFA-110-BK-W	110	10	38.5	28.5	126	11.5	M5	1000	39	M5×12
UNFA-120-BK-W	120	10	38.5	28.5	136	11.5	M5	1000	41	M5×12
UNFA-125-BK-W	125	10	38.5	28.5	141	11.5	M5	1000	42	M5×12
UNFA-160-BK-W	160	10	38.5	28.5	176	11.5	M5	1000	50	M5×12

*1：用手用时的容许载荷。



- 材质、表面处理

	UNF-CR-W / UNF-H-CR-W / UNS-SH-CR-W	UNFS-W / UNFS-H-W / UNFS-SH-W	UNFA-BF-W	UNFA-BK-W
主体	SS330 镀铬	SUS304 滚筒抛光	铝合金 磨光	铝合金 静电喷涂 (亚光黑)
垫圈	SUS303 滚筒抛光	SUS303 滚筒抛光	SUS303 滚筒抛光	SUS303 滚筒抛光
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

RoHS

UNF-H-CR-W 高位型、钢制 UNFS-H-W 高位型、不锈钢制

单位：mm

型号	型号	L1	A	H	h	L	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
钢制	不锈钢制										
UNF-80H-CR-W	UNFS-80H-W	80	10	46.5	36.5	96	11.5	M5	1000	92	M5×12
UNF-100H-CR-W	UNFS-100H-W	100	10	46.5	36.5	116	11.5	M5	1000	104	M5×12
UNF-110H-CR-W	UNFS-110H-W	110	10	46.5	36.5	126	11.5	M5	1000	111	M5×12
UNF-120H-CR-W	UNFS-120H-W	120	10	46.5	36.5	136	11.5	M5	1000	117	M5×12
UNF-125H-CR-W	UNFS-125H-W	125	10	46.5	36.5	141	11.5	M5	1000	119	M5×12
UNF-160H-CR-W	UNFS-160H-W	160	10	46.5	36.5	176	11.5	M5	1000	141	M5×12
UNF-200H-CR-W	UNFS-200H-W	200	10	46.5	36.5	216	11.5	M5	1000	166	M5×12
UNF-250H-CR-W	UNFS-250H-W	250	10	46.5	36.5	266	11.5	M5	1000	196	M5×12

*1：用手用时的容许载荷。

UNF-SH-CR-W 符合SEMI标准型、钢制 UNFS-SH-W 符合SEMI标准型、不锈钢制

单位：mm

型号	型号	L1	A	H	h	L	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
钢制	不锈钢制										
UNF-80SH-CR-W	UNFS-80SH-W	80	10	61.5	51.5	96	11.5	M5	1000	111	M5×12
UNF-100SH-CR-W	UNFS-100SH-W	100	10	61.5	51.5	116	11.5	M5	1000	123	M5×12
UNF-110SH-CR-W	UNFS-110SH-W	110	10	61.5	51.5	126	11.5	M5	1000	129	M5×12
UNF-120SH-CR-W	UNFS-120SH-W	120	10	61.5	51.5	136	11.5	M5	1000	135	M5×12
UNF-125SH-CR-W	UNFS-125SH-W	125	10	61.5	51.5	141	11.5	M5	1000	138	M5×12
UNF-160SH-CR-W	UNFS-160SH-W	160	10	61.5	51.5	176	11.5	M5	1000	159	M5×12
UNF-200SH-CR-W	UNFS-200SH-W	200	10	61.5	51.5	216	11.5	M5	1000	184	M5×12
UNF-250SH-CR-W	UNFS-250SH-W	250	10	61.5	51.5	266	11.5	M5	1000	214	M5×12

*1：用手用时的容许载荷。

- 型号指定

UNF-200SH-CR-W

1

UNF-200SH-CR-W - P

1

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

激光刻印 ➡ P.xxxx

欢迎洽询

仅可对应不锈钢与铝制品，费用另计