


## ● 安装尺寸



## ● 材质、表面处理



	URH 钢制	URHS 不锈钢制
拉手部	钢 镀铬	SUS303
螺母	SUS304	SUS304
垫圈	SUS304	SUS304

单位 : mm

型号 1 钢制	型号 1 不锈钢制	A	L <sub>1</sub>	D	H	T	W <sub>2</sub>	L	L <sub>m</sub>	M 螺纹公称直径	X max. 螺距	容许载荷* <sup>1</sup> (N)	质量(g)
	<b>URHS-55</b>	6	55	12	27.5	9.5	21	67	10	M6	1 4	1000	39
	<b>URHS-64</b>	6	64	12	27.5	9.5	21	76	10	M6	1 4	1000	41
	<b>URHS-88</b>	6	88	12	27.5	9.5	21	100	10	M6	1 4	1000	47
<b>URH-100</b>	<b>URHS-100</b>	10	100	18	43	14	34	118	14	M10	1 6	1000	148
<b>URH-120</b>	<b>URHS-120</b>	10	120	18	43	14	34	138	14	M10	1 6	1000	160
<b>URH-180</b>	<b>URHS-180</b>	10	180	18	43	14	34	198	14	M10	1 6	1000	196

\* 1 : 手用时的容许载荷。



- 折叠式拉手。
- 不使用时, 可放倒拉手主体。
- 所有产品均附带安装用螺母、垫圈。

## ● 型号指定

**URH-120**

1

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx

仅可对应不锈钢制品, 费用另计