



● 材质、表面处理



	URPH 钢制	URPHS 不锈钢制
拉手部	SUM24L 镀铬	SUS303
盖帽	ABS树脂	ABS树脂
铰链	聚酰胺	聚酰胺
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7

● 折叠式拉手。不使用时可放倒拉手主体。

● 粗细便于抓握，可靠性和稳定性优良的形状、尺寸。

● 拆下盖帽后可安装螺栓、螺母。

● 请使用M6的内六角螺栓、六角螺栓、六角螺母其中之一进行安装。

● 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

URPH 钢制

单位 : mm

型号	L ₁	A	D	W	T	W ₂	H	L	L _c	L _r	R	sw	容许载荷* ¹ (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
URPH-100-CR	100	10	27	55	15.5	48	44.5	118	6.1	8.1	6.3	10	500	56	M6×10
URPH-120-CR	120	10	27	55	15.5	48	44.5	138	6.1	8.1	6.3	10	500	63	M6×10
URPH-180-CR	180	10	27	55	15.5	48	44.5	198	6.1	8.1	6.3	10	500	75	M6×10

* 1 : 手用时的容许载荷。

URPHS 不锈钢制

单位 : mm

型号	L ₁	A	D	W	T	W ₂	H	L	L _c	L _r	R	sw	容许载荷* ¹ (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
URPHS-100	100	10	27	55	15.5	48	44.5	118	6.1	8.1	6.3	10	500	111	M6×10
URPHS-120	120	10	27	55	15.5	48	44.5	138	6.1	8.1	6.3	10	500	120	M6×10
URPHS-180	180	10	27	55	15.5	48	44.5	198	6.1	8.1	6.3	10	500	147	M6×10

* 1 : 手用时的容许载荷。

● 型号指定

URPHS-100**URPHS-100-P**

螺丝附带的服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加[-P]。