



● 材质、表面处理



	UUDF
拉手上部	尼龙6(各种颜色)
拉手下部	尼龙6(深灰)
螺纹部	S45C 三价铬酸盐处理
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7

- 由于本产品为树脂成型品，手柄的上部和下部结合处的形状可能无法完全一致。



- 基于通用设计7项原则的设计。便于抓握、易于受力的形状。
➔ P.xxxx
- 5种颜色，支持机械、装置的颜色通用设计化。深灰与各种颜色完美搭配的双色调。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	颜色
BK	黑
SG	银灰
BL	蓝
OR	橙
YW	黄

- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位：mm

型号	A	L ₁	H	h	L	L _f	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UUDF-26-100	26	100	57	30	117	15	M6	500	51	M6×16
UUDF-26-112	26	112	57	30	129	15	M6	500	53	M6×16
UUDF-26-128	26	128	57	30	145	15	M6	500	56	M6×16
UUDF-26-160	26	160	57	30	177	15	M6	500	62	M6×16
UUDF-26-180	26	180	57	30	197	15	M6	500	66	M6×16

*1：用手用时的容许载荷。

● 型号指定

UUDF-26-100-BK

1 2

UUDF-26-100-BK-P

1 2

螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应，费用另计