



● 材质、表面处理



	UUF-25	UUF-35
主体	TPU(黑) 肖氏硬度A65±5	TPU(黑) 肖氏硬度A65±5
芯体	SUS303	铝合金
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7

- 金属制芯体采用TPU涂层。
- 追求足够的强度、安全性和可靠性。触感柔和的柔软拉手。
- 吸收冲击与隔热效果优良。具有金属制拉手无法达到的效果。
- 最高可使用温度：70℃
- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

单位：mm

型号	M	Lf	H	h	A	L	L1	d	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UUF-25-112	M6	10	50	34	25	128	112	10	1000	136	M6×12
UUF-25-128	M6	10	54	38	25	144	128	10	1000	151	M6×12
UUF-25-160	M6	10	54	38	25	176	160	10	1000	174	M6×12
UUF-25-192	M6	10	54	38	25	208	192	10	1000	227	M6×12
UUF-35-160	M8	12	68	43	35	185	160	17	1000	328	M8×12
UUF-35-192	M8	12	68	43	35	217	192	17	1000	370	M8×12
UUF-35-300	M8	12	68	43	35	325	300	17	1000	513	M8×12

*1：用手时的容许载荷。

● 型号指定

UUF-25-112



UUF-25-112-P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **P**。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应