

● 材质、表面处理

	<b>UWF</b>	
主体	铝合金 静电喷涂(各种颜色)	
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	



● 可通用的拉手。

● 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	颜色
<b>BK</b>	黑
<b>SG</b>	银色

● 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。


型号	M	Lf	H	A	B1	L	L1	容许载荷*1 (N)	质量(g)	单位 : mm	
										螺丝附带服务	螺纹尺寸
<b>UWF-117</b>	M6	12	44	33	11	128	117	1000	130		M6×12
<b>UWF-148</b>	M6	12	44	33	11	159	148	1000	150		M6×12
<b>UWF-172</b>	M6	12	44	33	11	183	172	1000	170		M6×12

\*1： 手用时的容许载荷。

● 使用例

与统一设计的锌合金拉手 - 带开关 **UWF-SW** 组合使用。

→ P.xxxx



● 型号指定

**UWF-117-BK**

1 2

**UWF-117-BK-P**

1 2 螺丝附带服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。

● 相关产品

备有带开关功能的锌合金拉手

**UWF-SW**。

→ P.xxxx



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计