



标准品 尺寸

单位：mm

型号	A	L4	L	B	D	H	h	Lf	M	W	W1	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UXBF-28-192	28	192	198.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	346	M8×16
UXBF-28-242	28	242	248.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	370	M8×16
UXBF-28-292	28	292	298.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	394	M8×16
UXBF-28-342	28	342	348.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	418	M8×16
UXBF-28-392	28	392	398.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	442	M8×16
UXBF-28-492	28	492	498.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	490	M8×16
UXBF-28-592	28	592	598.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	538	M8×16
UXBF-28-992	28	992	998.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	730	M8×16

*1：用手用时的容许载荷。

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L4 ¹⁾ (mm)							螺丝附带的服务 螺纹尺寸
	193-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950	
UXBF-28-***-AL	●	●	●	●	●	●	●	M8×16
UXBF-28-***-ES	●	●	●	●	●	●	●	M8×16
UXBF-28-***-BK	●	●	●	●	●	●	●	M8×16

*1：指定1mm的L4尺寸以±0.5或L4尺寸的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L4以外的尺寸、容许载荷请参阅标准品。

相关产品

也可仅购买托架 **USBF**。
➡ P.xxxx



● 全长较长的尺寸通过追加托架 **USBF**，可以更稳定地安装拉手。



● 管、盖帽、托架也可单独购买。



也可仅购买管用盖 **UCA**。
➡ P.xxxx



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

激光刻印 ➡ P.xxxx

不可对应

欢迎洽询



● 托架的位置可自由调整，因此可按任意尺寸安装。

● 偏置型。

● 请使用附带的无头螺丝进行管的固定。

● 能够以1mm为单位指定管的全长L4。**标准品**中没有需要的尺寸时，请使用**指定1mm**。

● 客户也可在购买后自行变更全长L4。

● 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架、盖帽的颜色。

末尾符号	管	托架	盖帽
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银	浅灰
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑	亚光黑

● 选构件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

● 材质、表面处理



	UXBF-AL / UXBF-ES	UXBF-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(亚光黑)
托架	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
无头螺丝 螺纹部	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
无头螺丝 垫	聚缩醛	聚缩醛
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7

● 型号指定

UXBF-28-192-BK-P 标准品

产品符号	1	2	3	螺丝附带的服务
------	---	---	---	---------

UXBF-28-611-AL-P 指定1mm

产品符号	1	4	3	螺丝附带的服务
------	---	---	---	---------

标准品 2 请从表的L4中选择。

指定1mm 4 请从表的L4中以1mm为单位指定。

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **P**。