



● 材质、表面处理



	UYF-BK	UYF-KK
主体	FCD400 静电喷涂 (亚光黑)	FCD400 无喷涂
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7

- 球墨铸铁制的坚固拉手。
- 形状简单。
- 也可用作升降用台阶。
- 可根据型号的末尾符号选择有无喷涂。②

BK ———— 静电喷涂 (亚光黑)

KK ———— 无喷涂

- 选购件附带安装用的内六角螺栓 (SUSXM7 制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

单位: mm

型号 ①	L ₁	A	H	h	L	L _f	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UYF-100-BK	100	18	42	30	118	12	M6	1000	196	M6×12
UYF-112-BK	112	20	47	33	132	15	M8	1000	260	M8×16
UYF-125-BK	125	22	53	37	147	18	M10	1000	386	M10×20
UYF-140-BK	140	25	59	41	165	20	M12	1000	513	M12×20
UYF-100-KK	100	18	42	30	118	12	M6	1000	196	M6×12
UYF-112-KK	112	20	47	33	132	15	M8	1000	260	M8×16
UYF-125-KK	125	22	53	37	147	18	M10	1000	386	M10×20
UYF-140-KK	140	25	59	41	165	20	M12	1000	513	M12×20

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UYF-100-KK

①

②

UYF-100-KK-P

①

②

螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。