



标准品 尺寸

单位: mm

型号	A 1	L1 2	A1	D	H	h	L	L2	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)
UZAC-28-200	28	200	32	25	66	36	214	186	M6	1000	304
UZAC-28-250	28	250	32	25	66	36	264	236	M6	1000	328
UZAC-28-300	28	300	32	25	66	36	314	286	M6	1000	352
UZAC-28-350	28	350	32	25	66	36	364	336	M6	1000	376
UZAC-28-400	28	400	32	25	66	36	414	386	M6	1000	400
UZAC-28-500	28	500	32	25	66	36	514	486	M6	1000	448
UZAC-28-600	28	600	32	25	66	36	614	586	M6	1000	496
UZAC-28-1000	28	1000	32	25	66	36	1014	986	M6	1000	688

*1: 用手时的容许载荷。

● 材质、表面处理



	UZAC-AL / UZAC-ES	UZAC-BK
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽	尼龙6(浅灰)	尼龙6(浅灰)
托架	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
自攻螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角盘头小螺钉	钢 黑色铬酸盐处理	钢 黑色铬酸盐处理
螺母	钢 镀锌	钢 镀锌
垫圈	钢 镀锌	钢 镀锌

- 从正面安装的拉手。
- 使用中空管。轻量。
- 安装尺寸L1为200mm - 1000mm, 品种丰富齐全。
- 所有产品均附带安装用的内六角盘头小螺钉(M6×20)、螺母、垫圈。
- 能够以1mm为单位指定安装尺寸L1。**标准品**中没有需要的尺寸时, 请使用**指定1mm**。

● 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架的颜色。

末尾符号 3	管	托架
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑

● 型号指定

UZAC-28-200-BK **标准品**



UZAC-28-233-BK **指定1mm**



标准品 **2** 请从表的L1中选择。

指定1mm **4** 请从表的L1中以1mm为单位指定。

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L1*1 (mm) 4					
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950
UZAC-28-***-AL	●	●	●	●	●	●
UZAC-28-***-ES	●	●	●	●	●	●
UZAC-28-***-BK	●	●	●	●	●	●

*1: **指定1mm**的L1以±0.5或L1的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L1以外的尺寸、容许载荷请参阅**标准品**。

● 安装尺寸L1的变更方法

● 购买后, 可通过以下方法变更安装尺寸L1。

① 拆下盖帽后, 拧松自攻螺丝, 从管上拆下托架。

② 按需要的长度将管切断。

管的长度请设为L1 - 8mm。无论在哪个位置切断管, 都有自攻螺丝用的预留孔。

③ 再次用自攻螺丝固定管与托架, 将盖帽安装到托架上后, 即告完成。

