



开关:无

紧急停止按钮:有




开关:1个

紧急停止按钮:无



开关:2个

紧急停止按钮:有



● 材质、表面处理

	UZAF-AL-SW	UZAF-BK-SW
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽*1	尼龙6(浅灰)	尼龙6(浅灰)
托架	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7

*1: 仅无紧急停止按钮的产品

● 相关产品

备有带连接器线缆 **USCA-M12-12**，以供线缆连接使用。

➡ P.xxxx



● 型号指定

UZAF-200-B0-EM-AL-SW

产品符号 1 2 3 产品符号

UZAF-200-B0-EM-AL-SW-P

产品符号 1 2 3 产品符号 螺丝附带服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **P**。

- 组合了开关、紧急停止按钮、LED的铝制管式拉手。可减少设计、施工的麻烦。
- 使用中空管。轻量。
- 开关及紧急停止按钮用于切换接点、切断电路及锁定或解除安全装置等。
- LED(双色:红、绿)根据电路状态及所连接的设备、装置的状态而点亮。



- 盖上附带的开关盖(3色:红、绿、蓝), 可以改变开关的颜色。



- 开关、紧急停止按钮、LED的组合有5种。可根据产品符号选择。

产品符号 2	开关	紧急停止按钮	LED
B0-EM	无	有	无
B1	1个	无	有
B1-EM	1个	有	有
B2	2个	无	有
B2-EM	2个	有	有

- 可根据产品符号选择管的表面处理。

产品符号 3	管
AL	阳极氧化处理(银)
BK	静电喷涂(亚光黑)

- 请使用带连接器线缆 **USCA-M12-12** (➡ P.xxxx) 进行连接。
- 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

UZAF-B2-AL-SW

UZAF-B1-AL-SW

UZAF-B0-EM-AL-SW


UZAF-B1-EM-BK-SW

UZAF-B2-EM-BK-SW

● 规格

紧急停止按钮	接触形式	b接点(双极单投形)
	动作形式	交流
	额定使用电压	最大DC30V
	额定使用电流	最大1.5A
开关1	参考寿命	10万次
	接触形式	c接点(单极双投形)
	动作形式	力矩
	额定使用电压	最大DC30V
LED	额定使用电流	最大1.5A
	参考寿命	100万次
	颜色	红、绿
	动作电压	DC24V ± 15%
开关2	消耗电流	10mA
	接触形式	a接点(单极单投形)
	动作形式	力矩
	额定使用电压	最大DC30V
连接部	额定使用电流	最大1.5A
	参考寿命	100万次
其他	连接器	M12 A线 12极 公
	使用温度范围	-25°C~55°C
	IP保护等级	紧急停止按钮有 IP54 紧急停止按钮无 IP67
认证		CE标志


- 紧急停止按钮电路图



- 开关1电路图




- LED电路图



- 开关2电路图



- 连接器引脚排列



单位: mm

型号	L1	D	H	h	L	L2	Lf	M	开关	紧急停止按钮	LED	容许载荷*1(N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UZAF-200-B0-EM-SW	200	27	68	51	217	183	15	M8	无	有	无	1000	366	M8×16
UZAF-200-B1-SW	200	27	68	51	217	183	15	M8	1个	无	有	1000	350	M8×16
UZAF-200-B1-EM-SW	200	27	68	51	217	183	15	M8	1个	有	有	1000	380	M8×16
UZAF-200-B2-SW	200	27	68	51	217	183	15	M8	2个	无	有	1000	361	M8×16
UZAF-200-B2-EM-SW	200	27	68	51	217	183	15	M8	2个	有	有	1000	391	M8×16
UZAF-300-B0-EM-SW	300	27	68	51	317	283	15	M8	无	有	无	1000	432	M8×16
UZAF-300-B1-SW	300	27	68	51	317	283	15	M8	1个	无	有	1000	416	M8×16
UZAF-300-B1-EM-SW	300	27	68	51	317	283	15	M8	1个	有	有	1000	446	M8×16
UZAF-300-B2-SW	300	27	68	51	317	283	15	M8	2个	无	有	1000	430	M8×16
UZAF-300-B2-EM-SW	300	27	68	51	317	283	15	M8	2个	有	有	1000	460	M8×16

*1: 用手时的容许载荷。