



● 材质、表面处理

**UZAFS-NI**

管	SUS304
托架	SCS13
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

● 耐腐蚀性优良的不锈钢拉手。

● 使用中空管。轻量。

● 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位 : mm

型号 ①	A	L ₁	A ₁	D	H	h	L	L ₂	L _f	M	容许载荷* ¹ (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UZAFS-28-200-NI	28	200	32	25	66	36	214	186	15	M8	1000	500	M8×16
UZAFS-28-250-NI	28	250	32	25	66	36	264	236	15	M8	1000	565	M8×16
UZAFS-28-300-NI	28	300	32	25	66	36	314	286	15	M8	1000	630	M8×16
UZAFS-28-400-NI	28	400	32	25	66	36	414	386	15	M8	1000	760	M8×16
UZAFS-28-500-NI	28	500	32	25	66	36	514	486	15	M8	1000	890	M8×16
UZAFS-28-600-NI	28	600	32	25	66	36	614	586	15	M8	1000	1020	M8×16

*1 : 手用时的容许载荷。

● 型号指定

UZAFS-28-200-NI**UZAFS-28-200-NI -P**螺丝附带的
服务使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx

欢迎洽询