

标准品 尺寸

型号	A	L1	D	H	h	L	L2	Lf	M	W	W1	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UZBF-20-180	20	180	24	54	32	192	168	12	M6	54	42	1000	213	M6×12
UZBF-20-200	20	200	24	54	32	212	188	12	M6	54	42	1000	220	M6×12
UZBF-20-250	20	250	24	54	32	262	238	12	M6	54	42	1000	237	M6×12
UZBF-20-300	20	300	24	54	32	312	288	12	M6	54	42	1000	254	M6×12
UZBF-20-350	20	350	24	54	32	362	338	12	M6	54	42	1000	271	M6×12
UZBF-20-400	20	400	24	54	32	412	388	12	M6	54	42	1000	288	M6×12
UZBF-28-200	28	200	25	66	36	214	186	15	M8	66	50	1000	412	M8×16
UZBF-28-250	28	250	25	66	36	264	236	15	M8	66	50	1000	436	M8×16
UZBF-28-300	28	300	25	66	36	314	286	15	M8	66	50	1000	460	M8×16
UZBF-28-350	28	350	25	66	36	364	336	15	M8	66	50	1000	484	M8×16
UZBF-28-400	28	400	25	66	36	414	386	15	M8	66	50	1000	508	M8×16
UZBF-28-500	28	500	25	66	36	514	486	15	M8	66	50	1000	556	M8×16
UZBF-28-600	28	600	25	66	36	614	586	15	M8	66	50	1000	604	M8×16
UZBF-28-1000	28	1000	25	66	36	1014	986	15	M8	66	50	1000	796	M8×16
UZBF-30-200	30	200	27	68	36	217	183	15	M8	68	51	1000	428	M8×16
UZBF-30-300	30	300	27	68	36	317	283	15	M8	68	51	1000	484	M8×16
UZBF-30-350	30	350	27	68	36	367	333	15	M8	68	51	1000	512	M8×16
UZBF-30-400	30	400	27	68	36	417	383	15	M8	68	51	1000	540	M8×16
UZBF-30-500	30	500	27	68	36	517	483	15	M8	68	51	1000	596	M8×16
UZBF-30-600	30	600	27	68	36	617	583	15	M8	68	51	1000	652	M8×16
UZBF-30-1000	30	1000	27	68	36	1017	983	15	M8	68	51	1000	876	M8×16

*1：用手时的容许载荷。

指定1mm

指定1mm 型号	指定范围L1 *1 (mm)							螺丝附带的服务 螺纹尺寸
	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950	
UZBF-20-***-AL	●	●	●	●				M6×12
UZBF-20-***-ES	●	●	●	●				M6×12
UZBF-20-***-BK	●	●	●	●				M6×12
UZBF-28-***-AL		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZBF-28-***-ES		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZBF-28-***-BK		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZBF-30-***-AL		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZBF-30-***-ES		●	●	●	●	●	●	M8×16
UZBF-30-***-BK		●	●	●	●	●	●	M8×16

*1：[指定1mm]的L1以±0.5或L1的0.1%中较大的一方为容许偏差。

● L1以外的尺寸、容许载荷请参阅[标准品]。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询



- 偏置型。
- 安装尺寸L1为180mm - 1000mm，品种丰富齐全。
- 使用中空管。轻量。
- 能够以1mm为单位指定安装尺寸L1。[标准品]中没有需要的尺寸时，请使用[指定1mm]。

- 可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架的颜色。

末尾符号	管	托架
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银
BK	静电喷涂(亚光黑)	亚光黑


- 选配件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

材质、表面处理			RoHS
	UZBF-AL / UZBF-ES	UZBF-BK	
管	铝合金 阳极氧化处理(银)	铝合金 静电喷涂(亚光黑)	
盖帽	尼龙6(浅灰)	尼龙6(浅灰)	
托架	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)	
自攻螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7	

安装尺寸L1的变更方法

- 购买后，可通过以下方法变更安装尺寸L1。
 - ① 拆下盖帽后，拧松自攻螺丝，从管上拆下托架。
 - ② 按需要的长度将管切断。
管的长度请设为L1 - α。无论在哪个位置切断管，都有自攻螺丝用的预留孔。
 - ③ 再次用自攻螺丝固定管与托架，将盖帽安装到托架上后，即告完成。

	α (mm)
UZBF-20	6
UZBF-28	8
UZBF-30	11



型号指定

UZBF-28-200-ES-P 标准品

产品符号 1 2 3 螺丝附带的服务

UZBF-28-233-AL-P 指定1mm

产品符号 1 4 3 螺丝附带的服务

[标准品] 2 请从表的L1中选择。
[指定1mm] 4 请从表的L1中以1mm为单位指定。
使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加[P]。