



- 与拉手组合使用的垫圈。将拉手的安装面装饰得更为美观。
- 垫圈适用的拉手
UNF | UNFS | UNFA (→ P.xxxx)
TGY | TG (→ P.xxxx)
UGF (→ P.xxxx)
- LY 附带螺母、平垫圈、弹簧垫圈。仅购买垫圈主体时，请在型号末尾加上 **-N**。
LY ———— 带螺母、平垫圈、弹簧垫圈
LY-N ———— 仅垫圈主体

	LY	LY-N
垫圈主体	SUS303 滚筒抛光	SUS303 滚筒抛光
螺母	SUSXM7	
平垫圈	SUS304	
弹簧垫圈	SUS304	

LY 带螺母、垫圈、平垫圈

型号	附带螺母尺寸	D	A	R	H	s	质量 (g)
LY-10	M4	10	6.3	4.3	2.5	1	2
LY-12	M5	12	8.3	5.3	2.5	1	3
LY-16A	M5	16	10.3	6.3	3	1.5	5
LY-16	M6	16	10.3	6.3	3	1.5	6.5

LY-N 仅垫圈主体

型号	D	A	R	H	s	质量 (g)
LY-10-N	10	6.3	4.3	2.5	1	1
LY-12-N	12	8.3	5.3	2.5	1	1.5
LY-16-N	16	10.3	6.3	3	1.5	3

● 型号指定

LY-12-N

