



- 在防止筐体内部螺丝脱落的同时, 将拉手的安装面装饰得更为美观。
- 无需对安装拉手的盖子、门等进行追加工。
- 请与防脱落螺丝(→ P.xxxx)组合使用。
- 适用于需防止零部件脱落的食品机械、包装机械、药品制造装置等。

#### ● 材质、表面处理

		LYSC-N	
主体		SUS304	滚筒抛光

型号	D	M	d	e	A	T	s	单位 : mm	
								质量(g)	
LYSC-12-N	12	M5	4.2	1.2	8.3	2.5	1	1.4	
LYSC-16A-N	16	M5	4.2	1.5	10.3	3	1.5	3.1	

#### ● 相关产品

备有带防脱落螺丝的拉手用防脱落垫圈  
图 LYSC-N-SSC。

→ P.xxxx



#### ● 型号指定

LYSC-12-N

1

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

#### ● 适用的防脱落螺丝

拉手用防脱落垫圈 LYSC-N 请与下表中适用的防脱落螺丝组合使用。

型号	适用的防脱落螺丝				
	SSC → P.xxxx	SSCLS → P.xxxx	SSCHS → P.xxxx	SSCPS → P.xxxx	SSCMS → P.xxxx
LYSC-12-N	SSC-M5	SSCLS-M5	SSCHS-M5	SSCPS-M5	SSCMS-M5
LYSC-16A-N	SSC-M5	SSCLS-M5	SSCHS-M5	SSCPS-M5	SSCMS-M5

⚠ 拉手用防脱落垫圈 LYSC-N 无法与防脱落螺丝以外的螺丝、螺栓组合使用。

#### ● 适用的拉手

型号	适用的拉手										TG → P.xxxx
	UNF → P.xxxx	UNFS → P.xxxx	UNFA → P.xxxx	UMP → P.xxxx	USP → P.xxxx	UAP → P.xxxx	UHF → P.xxxx	UHFS → P.xxxx	UGF → P.xxxx	UFF → P.xxxx	
LYSC-12-N				UMP-8-**	USP-8-**	UAP-8-**				UFF-8-30-CR UFFS-8-30	TG-108 TG-128
LYSC-16A-N	所有产品			UMP-10-**	USP-10-**	UAP-10-**	所有产品	所有产品	所有产品	UFF-10-40-CR UFFS-10-40	TG-110 TG-130

#### ● 安装方法

- 请将防脱落螺丝穿过盖子、门, 自拉手的安装面将其拧入位于偏移拉手用防脱落垫圈 LYSC-N 中心的偏心位置的螺孔中, 直至防脱落螺丝的圆柱部贯穿图2。
- 请将防脱落螺丝移动至 LYSC-N 中心的钻孔位置图3。
- 请在图3的状态下, 紧固防脱落螺丝后安装拉手图4。
- 安装后, 拉手的螺孔及防脱落螺丝将保持在 LYSC-N 的中心。此时, LYSC-N 中心处的钻孔比防脱落螺丝的螺纹部小, 防脱落螺丝不会从钻孔中掉出, 因此可防止脱落。

