



● 材质、表面处理

	FGBB-E
主体	NR(天然橡胶)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理
盖板	钢 三价铬酸盐处理



- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。易于安装到设备、装置上。
- 单侧内螺纹型。
- 除了用于吸收冲击及减振，还适于支撑设备、装置、传送带终端部的缓冲材以及缓和冲击音。
- 抛物线形状的缓冲器会产生递增式的弹力，具有稳定吸收冲击及减振的性能。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 耐热温度：80℃
- 主体硬度有3种。可根据产品符号选择。
请根据设备、装置所施加的载荷，参考刚性数值、最大载荷、最大挠曲量选型。

产品符号	肖氏硬度 A±5
FGBB-E-40	40
FGBB-E-55	55
FGBB-E-70	70

型号	D	H	M(粗牙)		Lf	t	硬度	刚性数值*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距							
FGBB-10-10-M5-E-40	10	10	M5	0.8	5	1.2	A40	14	46	3	1
FGBB-10-10-M5-E-55	10	10	M5	0.8	5	1.2	A55	20	59	3	1
FGBB-10-10-M5-E-70	10	10	M5	0.8	5	1.2	A70	40	113	3	1
FGBB-20-15-M6-E-40	20	15	M6	1	6	2	A40	30	130	4	7
FGBB-20-15-M6-E-55	20	15	M6	1	6	2	A55	49	195	4	7
FGBB-20-15-M6-E-70	20	15	M6	1	6	2	A70	78	320	4	7
FGBB-20-24-M6-E-40	20	24	M6	1	6	2	A40	14	82	6	9
FGBB-20-24-M6-E-55	20	24	M6	1	6	2	A55	22	130	6	9
FGBB-20-24-M6-E-70	20	24	M6	1	6	2	A70	55	330	6	9
FGBB-25-20-M6-E-40	25	20	M6	1	6	2	A40	16	84	5	12
FGBB-25-20-M6-E-55	25	20	M6	1	6	2	A55	38	190	5	12
FGBB-25-20-M6-E-70	25	20	M6	1	6	2	A70	96	495	5	12
FGBB-30-30-M8-E-40	30	30	M8	1.25	8	2	A40	25	190	7.5	27
FGBB-30-30-M8-E-55	30	30	M8	1.25	8	2	A55	35	260	7.5	27
FGBB-30-30-M8-E-70	30	30	M8	1.25	8	2	A70	84	630	7.5	27
FGBB-30-36-M8-E-40	30	36	M8	1.25	8	2	A40	20	180	9	26
FGBB-30-36-M8-E-55	30	36	M8	1.25	8	2	A55	36	320	9	26
FGBB-30-36-M8-E-70	30	36	M8	1.25	8	2	A70	72	650	9	26
FGBB-35-40-M8-E-40	35	40	M8	1.25	8	2	A40	26	260	10	30
FGBB-35-40-M8-E-55	35	40	M8	1.25	8	2	A55	30	300	10	30
FGBB-35-40-M8-E-70	35	40	M8	1.25	8	2	A70	63	630	10	30
FGBB-50-50-M10-E-40	50	50	M10	1.5	10	2	A40	54	675	12.5	98
FGBB-50-50-M10-E-55	50	50	M10	1.5	10	2	A55	78	970	12.5	98
FGBB-50-50-M10-E-70	50	50	M10	1.5	10	2	A70	90	1120	12.5	98
FGBB-50-61-M8-E-40	50	61	M8	1.25	8	2	A40	32	490	15.25	114
FGBB-50-61-M8-E-55	50	61	M8	1.25	8	2	A55	39	600	15.25	114
FGBB-50-61-M8-E-70	50	61	M8	1.25	8	2	A70	100	1520	15.25	114
FGBB-50-68-M10-E-40	50	68	M10	1.5	10	2	A40	52	890	17	124
FGBB-50-68-M10-E-55	50	68	M10	1.5	10	2	A55	52	890	17	124
FGBB-50-68-M10-E-70	50	68	M10	1.5	10	2	A70	115	1950	17	124
FGBB-70-58-M12-E-40	70	58	M12	1.75	12	3	A40	82	1150	14	196
FGBB-70-58-M12-E-55	70	58	M12	1.75	12	3	A55	110	1520	14	196
FGBB-70-58-M12-E-70	70	58	M12	1.75	12	3	A70	140	1990	14	196
FGBB-75-89-M12-E-40	75	89	M12	1.75	12	3	A40	66	1330	20	345
FGBB-75-89-M12-E-55	75	89	M12	1.75	12	3	A55	98	1960	20	345
FGBB-75-89-M12-E-70	75	89	M12	1.75	12	3	A70	125	2540	20	345

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBB-30-36-M8-E-55



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应