



● 材质、表面处理



	FGBBS-E
主体	NR(天然橡胶)
螺纹部	相当于SUS304
盖板	相当于SUS304



- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。易于安装到设备、装置上。
- 单侧内螺纹型。螺纹部和盖板采用不锈钢制。
- 除了用于吸收冲击及减振，还适于支撑设备、装置、传送带终端部的缓冲材以及缓和冲击音。
- 抛物线形状的缓冲器会产生递增式的弹力，具有稳定吸收冲击及减振的性能。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 耐热温度：80℃

单位：mm

型号	D	H	M(粗牙)		Lf	t	硬度	刚性数值*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距							
FGBBS-10-10-M5-E-55	10	10	M5	0.8	5	1.2	A55	20	59	3	1
FGBBS-20-15-M6-E-55	20	15	M6	1	6	2	A55	49	195	4	7
FGBBS-20-24-M6-E-55	20	24	M6	1	6	2	A55	22	130	6	9
FGBBS-25-20-M6-E-55	25	20	M6	1	6	2	A55	38	190	5	12
FGBBS-30-30-M8-E-55	30	30	M8	1.25	8	2	A55	35	260	7.5	27
FGBBS-30-36-M8-E-55	30	36	M8	1.25	8	2	A55	36	320	9	26
FGBBS-35-40-M8-E-55	35	40	M8	1.25	8	2	A55	30	300	10	30
FGBBS-50-50-M10-E-55	50	50	M10	1.5	8	2	A55	78	970	12.5	98
FGBBS-50-61-M8-E-55	50	61	M8	1.25	8	2	A55	39	600	15.25	114
FGBBS-50-68-M10-E-55	50	68	M10	1.5	8	2	A55	52	890	17	124
FGBBS-70-58-M12-E-55	70	58	M12	1.75	11	3	A55	110	1520	14	196
FGBBS-75-89-M12-E-55	75	89	M12	1.75	11	3	A55	98	1960	20	345

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBBS-30-36-M8-E-55



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

不可对应

不可对应

不可对应