



## ● 材质、表面处理



|     | FGBBS-S   |
|-----|-----------|
| 主体  | NR(天然橡胶)  |
| 螺纹部 | 相当于SUS304 |
| 盖板  | 相当于SUS304 |



- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。易于安装到设备、装置上。
- 单侧外螺纹型。螺纹部和盖板采用不锈钢制。
- 除了用于吸收冲击及减振，还适于支撑设备、装置、传送带终端部的缓冲材以及缓和冲击音。
- 抛物线形状的缓冲器会产生递增式的弹力，具有稳定吸收冲击及减振的性能。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 耐热温度：80℃

单位：mm

| 型号                   | D  | H  | M(粗牙)  |      | Lm | t   | 硬度  | 刚性数值*1<br>(N/mm) | 最大载荷*1<br>(N) | 最大挠曲量*1 | 质量(g) |
|----------------------|----|----|--------|------|----|-----|-----|------------------|---------------|---------|-------|
|                      |    |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |     |     |                  |               |         |       |
| FGBBS-10-10-M5-S-55  | 10 | 10 | M5     | 0.8  | 12 | 1.2 | A55 | 20               | 59            | 3       | 2     |
| FGBBS-20-15-M6-S-55  | 20 | 15 | M6     | 1    | 18 | 2   | A55 | 49               | 195           | 4       | 9     |
| FGBBS-20-24-M6-S-55  | 20 | 24 | M6     | 1    | 18 | 2   | A55 | 22               | 130           | 6       | 11    |
| FGBBS-25-20-M6-S-55  | 25 | 20 | M6     | 1    | 18 | 2   | A55 | 38               | 190           | 5       | 16    |
| FGBBS-30-30-M8-S-55  | 30 | 30 | M8     | 1.25 | 18 | 2   | A55 | 35               | 260           | 7.5     | 29    |
| FGBBS-30-36-M8-S-55  | 30 | 36 | M8     | 1.25 | 20 | 2   | A55 | 36               | 320           | 9       | 32    |
| FGBBS-35-40-M8-S-55  | 35 | 40 | M8     | 1.25 | 23 | 2   | A55 | 30               | 300           | 10      | 45    |
| FGBBS-50-50-M10-S-55 | 50 | 50 | M10    | 1.5  | 28 | 2   | A55 | 78               | 970           | 12.5    | 105   |
| FGBBS-50-61-M8-S-55  | 50 | 61 | M8     | 1.25 | 28 | 2   | A55 | 39               | 600           | 15.25   | 114   |
| FGBBS-50-68-M10-S-55 | 50 | 68 | M10    | 1.5  | 28 | 2   | A55 | 52               | 890           | 17      | 131   |
| FGBBS-70-58-M12-S-55 | 70 | 58 | M12    | 1.75 | 37 | 3   | A55 | 110              | 1520          | 14      | 212   |
| FGBBS-75-89-M12-S-55 | 75 | 89 | M12    | 1.75 | 37 | 3   | A55 | 98               | 1960          | 20      | 374   |

\*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

## ● 型号指定

FGBBS-30-36-M8-S-55



|                    |               |              |               |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.0000 | 螺纹切割 → P.0000 | 防松动 → P.0000 | 激光刻印 → P.0000 |
| 不可对应               | 不可对应          | 可对应，费用另计     | 不可对应          |