



● 材质、表面处理



FGBDS-E-SI	
主体	硅橡胶 肖氏硬度 A55±5
螺纹部	SUS304
盖板	SUS304

- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
 - 单侧内螺纹型。螺纹部采用不锈钢制。
 - 还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的硅橡胶。适用于食品机械、医药品机械等吸收冲击、减振的用途。
 - 耐热性、耐老化性优良。
 - 耐热温度：200°C
 - 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。◀2
- 无末尾符号——灰
末尾符号 **[BL]**——蓝

单位：mm

型号 ◀1	D	H	M(粗牙)		Lf	d	t	硬度	弹簧常数*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距								
FGBDS-19-M5-E-55-SI	19	16	M5	0.8	5	12	2	A55	63	250	4	7
FGBDS-25-M6-E-55-SI	25	20.5	M6	1	6	16.5	2	A55	90	460	5.1	15
FGBDS-32-M8-E-55-SI	32	26	M8	1.25	8	21	2	A55	117	760	6.5	23
FGBDS-38-M8-E-55-SI	38	32	M8	1.25	8	24.5	2	A55	113	900	8	38
FGBDS-50-M10-E-55-SI	50	43	M10	1.5	8	32	2	A55	148	1580	10.7	96

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBDS-32-M8-E-55-SI - BL



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应