




● 材质、表面处理



	FGBE-EE
主体	NR(天然橡胶)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理
盖板	钢 三价铬酸盐处理

- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 两侧内螺纹型。螺纹部采用钢制。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 适用于安装马达、压缩机、泵等会产生振动的设备。
- 施加载荷时，橡胶不会超过直径膨胀，因此可节省安装部空间。
- 主体硬度有3种。可根据产品符号选择。

产品符号	肖氏硬度 A±5
FGBE-EE-40	40
FGBE-EE-55	55
FGBE-EE-70	70



单位：mm											
型号	D	H	d	M(粗牙)		Lf	硬度	弹簧常数*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距						
FGBE-15-15-12-M4-EE-40	15	15	12	M4	0.7	4	A40	41	155	3.75	6
FGBE-15-15-12-M4-EE-55	15	15	12	M4	0.7	4	A55	44	166	3.75	6
FGBE-15-15-12-M4-EE-70	15	15	12	M4	0.7	4	A70	59	223	3.75	6
FGBE-20-15-14-M6-EE-40	20	15	14	M6	1	6	A40	70	263	3.75	10
FGBE-20-15-14-M6-EE-55	20	15	14	M6	1	6	A55	77	289	3.75	10
FGBE-20-15-14-M6-EE-70	20	15	14	M6	1	6	A70	100	374	3.75	10
FGBE-20-20-16-M6-EE-40	20	20	16	M6	1	6	A40	50	248	5	17
FGBE-20-20-16-M6-EE-55	20	20	16	M6	1	6	A55	52	261	5	17
FGBE-20-20-16-M6-EE-70	20	20	16	M6	1	6	A70	63	316	5	17
FGBE-25-20-20-M6-EE-40	25	20	20	M6	1	6	A40	141	705	5	21
FGBE-25-20-20-M6-EE-55	25	20	20	M6	1	6	A55	153	767	5	21
FGBE-25-20-20-M6-EE-70	25	20	20	M6	1	6	A70	247	1235	5	21
FGBE-30-20-22-M8-EE-40	30	20	22	M8	1.25	8	A40	153	767	5	32
FGBE-30-20-22-M8-EE-55	30	20	22	M8	1.25	8	A55	202	1010	5	32
FGBE-30-20-22-M8-EE-70	30	20	22	M8	1.25	8	A70	298	1488	5	32
FGBE-40-25-30-M8-EE-40	40	25	30	M8	1.25	8	A40	403	2520	6.25	59
FGBE-40-25-30-M8-EE-55	40	25	30	M8	1.25	8	A55	462	2890	6.25	59
FGBE-40-25-30-M8-EE-70	40	25	30	M8	1.25	8	A70	532	3326	6.25	59
FGBE-40-30-33-M8-EE-40	40	30	33	M8	1.25	8	A40	180	1350	7.5	64
FGBE-40-30-33-M8-EE-55	40	30	33	M8	1.25	8	A55	236	1768	7.5	64
FGBE-40-30-33-M8-EE-70	40	30	33	M8	1.25	8	A70	342	2564	7.5	64
FGBE-50-30-42-M10-EE-40	50	30	42	M10	1.5	10	A40	443	3326	7.5	112
FGBE-50-30-42-M10-EE-55	50	30	42	M10	1.5	10	A55	200	1499	7.5	112
FGBE-50-30-42-M10-EE-70	50	30	42	M10	1.5	10	A70	278	2085	7.5	112
FGBE-75-40-60-M12-EE-40	75	40	60	M12	1.75	12	A40	261	2611	10	326
FGBE-75-40-60-M12-EE-55	75	40	60	M12	1.75	12	A55	330	3298	10	326
FGBE-75-40-60-M12-EE-70	75	40	60	M12	1.75	12	A70	494	4942	10	326

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBE-30-20-22-M8-EE-55



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应