



● 材质、表面处理



	FGBE-ES
主体	NR (天然橡胶)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理
盖板	钢 三价铬酸盐处理

- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 单侧内螺纹、单侧外螺纹型。螺纹部采用钢制。
- 橡胶使用环保的NR (天然橡胶)。
- 适用于安装马达、压缩机、泵等会产生振动的设备。
- 施加载荷时，橡胶不会超过直径膨胀，因此可节省安装部空间。

● 主体硬度有3种。可根据产品符号选择。

产品符号	肖氏硬度 A±5
FGBE-ES-40	40
FGBE-ES-55	55
FGBE-ES-70	70



单位：mm

型号 	D	H	d	M (粗牙)		Lm	Lf	硬度	弹簧常数*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量 (g)
				螺纹公称直径	螺距							
FGBE-10-10-8-M4-ES-40	10	10	8	M4	0.7	10	4	A40	19	47	2.5	3
FGBE-10-10-8-M4-ES-55	10	10	8	M4	0.7	10	4	A55	35	88	2.5	3
FGBE-10-10-8-M4-ES-70	10	10	8	M4	0.7	10	4	A70	50	124	2.5	3
FGBE-15-15-12-M4-ES-40	15	15	12	M4	0.7	10	4	A40	35	132	3.75	6
FGBE-15-15-12-M4-ES-55	15	15	12	M4	0.7	10	4	A55	38	142	3.75	6
FGBE-15-15-12-M4-ES-70	15	15	12	M4	0.7	10	4	A70	51	191	3.75	6
FGBE-20-15-14-M6-ES-40	20	15	14	M6	1	18	6	A40	74	278	3.75	14
FGBE-20-15-14-M6-ES-55	20	15	14	M6	1	18	6	A55	96	360	3.75	14
FGBE-20-15-14-M6-ES-70	20	15	14	M6	1	18	6	A70	114	429	3.75	14
FGBE-20-20-16-M6-ES-40	20	20	16	M6	1	18	6	A40	50	252	5	17
FGBE-20-20-16-M6-ES-55	20	20	16	M6	1	18	6	A55	61	305	5	17
FGBE-20-20-16-M6-ES-70	20	20	16	M6	1	18	6	A70	79	396	5	17
FGBE-25-20-20-M6-ES-40	25	20	20	M6	1	18	6	A40	139	695	5	24
FGBE-25-20-20-M6-ES-55	25	20	20	M6	1	18	6	A55	224	1119	5	24
FGBE-25-20-20-M6-ES-70	25	20	20	M6	1	18	6	A70	343	1713	5	24
FGBE-30-20-22-M8-ES-40	30	20	22	M8	1.25	20	8	A40	131	655	5	36
FGBE-30-20-22-M8-ES-55	30	20	22	M8	1.25	20	8	A55	173	863	5	36
FGBE-30-20-22-M8-ES-70	30	20	22	M8	1.25	20	8	A70	254	1272	5	36
FGBE-40-25-30-M8-ES-40	40	25	30	M8	1.25	23	8	A40	383	2392	6.25	67
FGBE-40-25-30-M8-ES-55	40	25	30	M8	1.25	23	8	A55	510	3188	6.25	67
FGBE-40-25-30-M8-ES-70	40	25	30	M8	1.25	23	8	A70	709	4432	6.25	67
FGBE-40-30-33-M8-ES-40	40	30	33	M8	1.25	23	8	A40	115	861	7.5	71
FGBE-40-30-33-M8-ES-55	40	30	33	M8	1.25	23	8	A55	157	1178	7.5	71
FGBE-40-30-33-M8-ES-70	40	30	33	M8	1.25	23	8	A70	292	2191	7.5	71
FGBE-50-30-42-M10-ES-40	50	30	42	M10	1.5	28	10	A40	189	1420	7.5	112
FGBE-50-30-42-M10-ES-55	50	30	42	M10	1.5	28	10	A55	263	1975	7.5	112
FGBE-50-30-42-M10-ES-70	50	30	42	M10	1.5	28	10	A70	393	2945	7.5	112
FGBE-75-40-60-M12-ES-40	75	40	60	M12	1.75	37	12	A40	261	2605	10	335
FGBE-75-40-60-M12-ES-55	75	40	60	M12	1.75	37	12	A55	392	3922	10	335
FGBE-75-40-60-M12-ES-70	75	40	60	M12	1.75	37	12	A70	701	7005	10	335

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	 螺纹切割 ➡ P.xxxx	 防松动 ➡ P.xxxx	 激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	仅可对应外螺纹型，费用另计	不可对应

● 型号指定

FGBE-30-20-22-M8-ES-55

