



● 材质、表面处理

	FGBE-SS
主体	NR (天然橡胶)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理
盖板	钢 三价铬酸盐处理



- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 两侧外螺纹型。螺纹部采用钢制。
- 橡胶使用环保的NR (天然橡胶)。
- 适用于安装马达、压缩机、泵等会产生振动的设备。
- 施加载荷时，橡胶不会超过直径膨胀，因此可节省安装部空间。
- 主体硬度有3种。可根据产品符号选择。

产品符号	肖氏硬度 A±5
FGBE-SS-40	40
FGBE-SS-55	55
FGBE-SS-70	70



单位：mm											
型号	D	H	d	M (粗牙)		Lm	硬度	弹簧常数*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量 (g)
				螺纹公称直径	螺距						
FGBE-10-10-8-M4-SS-40	10	10	8	M4	0.7	10	A40	15	37	2.5	3
FGBE-10-10-8-M4-SS-55	10	10	8	M4	0.7	10	A55	28	69	2.5	3
FGBE-10-10-8-M4-SS-70	10	10	8	M4	0.7	10	A70	39	98	2.5	3
FGBE-15-15-12-M4-SS-40	15	15	12	M4	0.7	10	A40	32	121	3.75	7
FGBE-15-15-12-M4-SS-55	15	15	12	M4	0.7	10	A55	43	163	3.75	7
FGBE-15-15-12-M4-SS-70	15	15	12	M4	0.7	10	A70	59	221	3.75	7
FGBE-20-15-14-M6-SS-40	20	15	14	M6	1	18	A40	56	211	3.75	18
FGBE-20-15-14-M6-SS-55	20	15	14	M6	1	18	A55	73	273	3.75	18
FGBE-20-15-14-M6-SS-70	20	15	14	M6	1	18	A70	87	325	3.75	18
FGBE-20-20-16-M6-SS-40	20	20	16	M6	1	18	A40	38	191	5	18
FGBE-20-20-16-M6-SS-55	20	20	16	M6	1	18	A55	46	231	5	18
FGBE-20-20-16-M6-SS-70	20	20	16	M6	1	18	A70	60	300	5	18
FGBE-25-20-20-M6-SS-40	25	20	20	M6	1	18	A40	112	560	5	28
FGBE-25-20-20-M6-SS-55	25	20	20	M6	1	18	A55	180	902	5	28
FGBE-25-20-20-M6-SS-70	25	20	20	M6	1	18	A70	276	1380	5	28
FGBE-30-20-22-M8-SS-40	30	20	22	M8	1.25	20	A40	148	738	5	45
FGBE-30-20-22-M8-SS-55	30	20	22	M8	1.25	20	A55	217	1087	5	45
FGBE-30-20-22-M8-SS-70	30	20	22	M8	1.25	20	A70	401	2005	5	45
FGBE-40-25-30-M8-SS-40	40	25	30	M8	1.25	23	A40	292	1823	6.25	73
FGBE-40-25-30-M8-SS-55	40	25	30	M8	1.25	23	A55	389	2430	6.25	73
FGBE-40-25-30-M8-SS-70	40	25	30	M8	1.25	23	A70	540	3378	6.25	73
FGBE-40-30-33-M8-SS-40	40	30	33	M8	1.25	23	A40	134	1007	7.5	79
FGBE-40-30-33-M8-SS-55	40	30	33	M8	1.25	23	A55	250	1873	7.5	79
FGBE-40-30-33-M8-SS-70	40	30	33	M8	1.25	23	A70	323	2423	7.5	79
FGBE-50-30-42-M10-SS-40	50	30	42	M10	1.5	28	A40	146	1095	7.5	135
FGBE-50-30-42-M10-SS-55	50	30	42	M10	1.5	28	A55	203	1523	7.5	135
FGBE-50-30-42-M10-SS-70	50	30	42	M10	1.5	28	A70	303	2271	7.5	135
FGBE-75-40-60-M12-SS-40	75	40	60	M12	1.75	37	A40	241	2409	10	360
FGBE-75-40-60-M12-SS-55	75	40	60	M12	1.75	37	A55	361	3610	10	360
FGBE-75-40-60-M12-SS-70	75	40	60	M12	1.75	37	A70	699	6988	10	360

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBE-30-20-22-M8-SS-55



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应