


SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



| | FGBES-EE |
|-----|-----------------------|
| 主体 | NR(天然橡胶) 肖氏硬度A55±5 |
| 螺纹部 | SUS304 |
| 盖板 | SUS304 |

- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 两侧内螺纹型。螺纹部采用不锈钢制。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 适用于安装马达、压缩机、泵等会产生振动的设备。
- 施加载荷时，橡胶不会超过直径膨胀，因此可节省安装部空间。

单位：mm

| 型号 | D | H | d | M(粗牙) 螺纹公称直径 | 螺距 | Lf | 硬度 | 弹簧常数*1 (N/mm) | 最大载荷*1 (N) | 最大挠曲量*1 | 质量(g) |
|---------------------------------|----|----|----|-----------------|------|----|-----|------------------|---------------|---------|-------|
| FGBES-15-15-12-M4-EE-55 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 4 | A55 | 44 | 166 | 3.75 | 6 |
| FGBES-20-15-14-M6-EE-55 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 6 | A55 | 77 | 289 | 3.75 | 10 |
| FGBES-20-20-16-M6-EE-55 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 6 | A55 | 52 | 261 | 5 | 17 |
| FGBES-25-20-20-M6-EE-55 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | A55 | 153 | 767 | 5 | 21 |
| FGBES-30-20-22-M8-EE-55 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 8 | A55 | 202 | 1010 | 5 | 32 |
| FGBES-40-25-30-M8-EE-55 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | A55 | 462 | 2890 | 6.25 | 59 |
| FGBES-40-30-33-M8-EE-55 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 8 | A55 | 236 | 1768 | 7.5 | 64 |
| FGBES-50-30-42-M10-EE-55 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 8 | A55 | 200 | 1499 | 7.5 | 112 |
| FGBES-75-40-60-M12-EE-55 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 11 | A55 | 330 | 3298 | 10 | 326 |

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBES-30-20-22-M8-EE-55



| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 不可对应 | 不可对应 | 不可对应 | 不可对应 |