


FGBES-SS 橡胶缓冲器 - 带螺丝 - 缩颈形(两侧外螺纹)



SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



FGBES-SS	
主体	NR (天然橡胶) 肖氏硬度A55±5
螺纹部	SUS304
盖板	SUS304

- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 两侧外螺纹型。螺纹部采用不锈钢制。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 适用于安装马达、压缩机、泵等会产生振动的设备。
- 施加载荷时，橡胶不会超过直径膨胀，因此可节省安装部空间。

单位：mm

型号	D	H	d	M(粗牙)		Lm	硬度	弹簧常数*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距						
FGBES-10-10-8-M4-SS-55	10	10	8	M4	0.7	10	A55	28	69	2.5	3
FGBES-15-15-12-M4-SS-55	15	15	12	M4	0.7	10	A55	43	163	3.75	7
FGBES-20-15-14-M6-SS-55	20	15	14	M6	1	18	A55	73	273	3.75	18
FGBES-20-20-16-M6-SS-55	20	20	16	M6	1	18	A55	46	231	5	18
FGBES-25-20-20-M6-SS-55	25	20	20	M6	1	18	A55	180	902	5	28
FGBES-30-20-22-M8-SS-55	30	20	22	M8	1.25	20	A55	217	1087	5	45
FGBES-40-25-30-M8-SS-55	40	25	30	M8	1.25	23	A55	389	2430	6.25	73
FGBES-40-30-33-M8-SS-55	40	30	33	M8	1.25	23	A55	250	1873	7.5	79
FGBES-50-30-42-M10-SS-55	50	30	42	M10	1.5	28	A55	203	1523	7.5	135
FGBES-75-40-60-M12-SS-55	75	40	60	M12	1.75	37	A55	361	3610	10	360

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBES-30-20-22-M8-SS-55



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应