



- 定位、夹具固定用精密螺栓。

- 材质、表面处理

符合RoHS2

	SBM
主体	SUM22L、渗碳氮化(硬度550-650HV)・磨削 四氧化三铁保护膜(黑)

单位: mm

型号	M(粗牙) 1	D2 2	L2 3	D	L3	L1(约)	L	质量(g)
SBM-M5-6-5	M5	6 ^{-0.03} _{-0.05}	5	12	15	3	7	4
SBM-M5-6-6	M5	6 ^{-0.03} _{-0.05}	6	12	16	3	7	4
SBM-M5-6-7	M5	6 ^{-0.03} _{-0.05}	7	12	17	3	7	5
SBM-M5-6-8	M5	6 ^{-0.03} _{-0.05}	8	12	18	3	7	5
SBM-M6-8-5	M6	8 ^{-0.05} _{-0.08}	5	14	17	4	8	8
SBM-M6-8-6	M6	8 ^{-0.05} _{-0.08}	6	14	18	4	8	8
SBM-M6-8-8	M6	8 ^{-0.05} _{-0.08}	8	14	20	4	8	9
SBM-M6-8-9	M6	8 ^{-0.05} _{-0.08}	9	14	21	4	8	9
SBM-M6-8-10	M6	8 ^{-0.05} _{-0.08}	10	14	22	4	8	10
SBM-M6-8-12	M6	8 ^{-0.05} _{-0.08}	12	14	24	4	8	10
SBM-M6-8-13	M6	8 ^{-0.05} _{-0.08}	13	14	25	4	8	11
SBM-M8-10-8	M8	10 ^{-0.05} _{-0.08}	8	16	24	5	11	16
SBM-M8-10-10	M8	10 ^{-0.05} _{-0.08}	10	16	26	5	11	17
SBM-M8-10-12	M8	10 ^{-0.05} _{-0.08}	12	16	28	5	11	18
SBM-M8-10-14	M8	10 ^{-0.05} _{-0.08}	14	16	30	5	11	19
SBM-M8-10-15	M8	10 ^{-0.05} _{-0.08}	15	16	31	5	11	19
SBM-M10-12-12	M10	12 ^{-0.05} _{-0.08}	12	19	31	6	13	29
SBM-M10-12-14	M10	12 ^{-0.05} _{-0.08}	14	19	33	6	13	30
SBM-M10-12-16	M10	12 ^{-0.05} _{-0.08}	16	19	35	6	13	31
SBM-M10-12-17	M10	12 ^{-0.05} _{-0.08}	17	19	36	6	13	32
SBM-M12-14-14	M12	14 ^{-0.05} _{-0.08}	14	22	38	8	16	49
SBM-M12-14-16	M12	14 ^{-0.05} _{-0.08}	16	22	40	8	16	51
SBM-M12-14-18	M12	14 ^{-0.05} _{-0.08}	18	22	42	8	16	53

- 型号指定

SBM-M10-12-16

产品
符号

1

2

3

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计