



- 内置陶瓷球的夹紧螺栓。
- 通过整球的点接触，牢牢地固定工件。
- 用于刀夹的止动螺丝、压力件或挡块等。
- 也生产螺纹公称直径、螺纹长度与表面处理等特殊规格的产品。请垂询客户中心。

● 材质、表面处理

RoHS

	SCBS-CE
螺纹部	相当于SUS304
球	氧化铝 (纯度99%以上、硬度1100HV)

单位：mm

型号	M (粗牙)		L	D1	D	L1	B	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距						
SCBS-M4-10-CE	M4	0.7	10.5	7	2.38	4	3	1.5
SCBS-M4-16-CE	M4	0.7	16.5	7	2.38	4	3	1.9
SCBS-M4-25-CE	M4	0.7	25.5	7	2.38	4	3	2.5
SCBS-M5-12-CE	M5	0.8	12.6	8.5	3.18	5	4	2.9
SCBS-M5-20-CE	M5	0.8	20.6	8.5	3.18	5	4	3.9
SCBS-M5-30-CE	M5	0.8	30.6	8.5	3.18	5	4	5
SCBS-M6-16-CE	M6	1	16.8	10	3.97	6	5	5.6
SCBS-M6-25-CE	M6	1	25.8	10	3.97	6	5	7.6
SCBS-M6-40-CE	M6	1	40.8	10	3.97	6	5	11
SCBS-M8-20-CE	M8	1.25	21.2	13	5.56	8	6	13.5
SCBS-M8-35-CE	M8	1.25	36.2	13	5.56	8	6	19
SCBS-M8-50-CE	M8	1.25	51.2	13	5.56	8	6	25
SCBS-M10-25-CE	M10	1.5	26.7	16	7.14	10	8	26
SCBS-M10-40-CE	M10	1.5	41.7	16	7.14	10	8	34
SCBS-M10-60-CE	M10	1.5	61.7	16	7.14	10	8	47
SCBS-M12-30-CE	M12	1.75	32	18	7.94	12	10	40
SCBS-M12-50-CE	M12	1.75	52	18	7.94	12	10	56
SCBS-M12-80-CE	M12	1.75	82	18	7.94	12	10	83

● 型号指定

SCBS-M6-25-CE



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P. xxxx

不可对应

螺纹切削 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

可对应, 费用另计