



- 内置特殊球的夹紧螺丝(整球型)。
- 通过整球的点接触,牢牢地固定工件。
- 用于刀夹的止动螺丝、压力件或挡块等。
- 也生产螺纹公称直径、螺纹长度与表面处理等特殊规格的产品。请垂询客户中心。

● 材质、表面处理



	SCS-BR 黄铜球
螺纹部	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)
球	黄铜

单位 : mm

型号	M(粗牙)		L	D	B	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距				
SCS-M4-6-BR	M4	0.7	6.5	2	2	0.4
SCS-M4-10-BR	M4	0.7	10.5	2	2	0.7
SCS-M4-16-BR	M4	0.7	16.5	2	2	1
SCS-M5-8-BR	M5	0.8	8.6	3	2.5	0.8
SCS-M5-12-BR	M5	0.8	12.6	3	2.5	1.3
SCS-M5-20-BR	M5	0.8	20.6	3	2.5	2.3
SCS-M6-10-BR	M6	1	10.8	4	3	1.5
SCS-M6-16-BR	M6	1	16.8	4	3	2.5
SCS-M6-20-BR	M6	1	20.8	4	3	3.4
SCS-M6-25-BR	M6	1	25.8	4	3	4

● 型号指定

SCS-M4-6-BR

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx
欢迎洽询

螺纹组合 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计

螺纹切割 ➔ P.xxxx
不可对应

防松动 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计