



- 内置特殊球的夹紧螺丝(整球型)。
- 通过整球的点接触, 牢牢地固定工件。
- 用于刀夹的止动螺丝、压力件或挡块等。
- 也生产螺纹公称直径、螺纹长度与表面处理等特殊规格的产品。请垂询客户中心。
- 材质、表面处理



	SCS-N 塑料球
螺纹部	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)
球	聚缩醛

单位: mm

型号	M(粗牙)		L	D	B	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距				
SCS-M3-5-N	M3	0.5	5.2	1.5	1.5	0.1
SCS-M3-10-N	M3	0.5	10.2	1.5	1.5	0.3
SCS-M4-6-N	M4	0.7	6.5	2.38	2	0.4
SCS-M4-10-N	M4	0.7	10.5	2.38	2	0.7
SCS-M4-16-N	M4	0.7	16.5	2.38	2	1
SCS-M5-8-N	M5	0.8	8.6	3.18	2.5	0.8
SCS-M5-12-N	M5	0.8	12.6	3.18	2.5	1.3
SCS-M5-20-N	M5	0.8	20.6	3.18	2.5	2.3
SCS-M6-10-N	M6	1	10.8	3.97	3	1.5
SCS-M6-16-N	M6	1	16.8	3.97	3	2.5
SCS-M6-20-N	M6	1	20.8	3.97	3	3.4
SCS-M6-25-N	M6	1	25.8	3.97	3	4

- 型号指定

SCS-M4-6-N



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计