



*1: SDB-M8 : $d2 = \begin{smallmatrix} 0.1 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$

● 材质、表面处理



	SDB
主体	相当于SCM435 (硬度39HRC以上) 四氧化三铁保护膜 (黑)



- 螺丝前端为棒形。
 - 通过将前端的棒形部分嵌入配合材料的槽或孔中, 可以用于定位和止转。
- *内六角止动螺丝-棒形部顶端 与 JIS B 1177 棒形部尺寸不同。

尺寸

单位: mm

型号	M (粗牙)		L ₁	L ₂	d ₂	D ₁	B	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距						
SDB-M3	M3	0.5	3	2.5	2.5	5.5	2.5	0.9 - 1.3
SDB-M4	M4	0.7	4	3	3	7	3	1.7 - 3.3
SDB-M5	M5	0.8	5	4	4	8.5	4	3 - 5.5
SDB-M6	M6	1	6	5	4	10	5	4.5 - 9.3
SDB-M8	M8	1.25	8	6.5	6	13	6	11.1 - 19.6

型号	L (mm)								
	10	12	16	20	25	30	35	40	45
SDB-M3	●	●	●	●					
SDB-M4		●	●	●	●	●			
SDB-M5		●	●	●	●	●			
SDB-M6		●	●	●	●	●	●	●	
SDB-M8			●	●	●	●	●	●	●

● 型号指定

SDB-M4-20

1

2

2 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx
不可对应

螺纹组合 → P.xxxx
不可对应

螺纹切削 → P.xxxx
不可对应

防松动 → P.xxxx
可对应, 费用另计